



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4FA360 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180302 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1a |
| 04 Marke | FENDT |
| 04 Typ | 828 Vario |
| 05 Typ; Variante/Version | Fendt 8A; 842E4K160?00, 842Z4K160?00 |
| 06 Vorziffer | WAM8..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*167/2013-2016/1788*00047 |
| 10 EFKO-Code | 4157 |
| 10 Hersteller | AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= hydropneumatisch; ausschaltbar |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |



| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | h2m |
| 18 iA 1 | 29,09 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | siehe Bemerkungen |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, hydr., abstufbar, |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Mehrscheiben/Oelbad auf Kardan;... |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | TTCD6.1L6 (CFWT211) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6057 |
| 28 Leistung kW | 211.0 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 1226.0 |
| 29 Md. max n | 1450 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | TTCD6.1L6 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette auf Ventildeckel |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5060 |
| 40 Länge bis | 5160 |
| 41 Breite von | 2530 |
| 41 Breite bis | 3000 |
| 42 Höhe von | 3185 |
| 42 Höhe bis | 3285 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1365 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2950 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1710 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2100 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1691 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2510 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 9490 |
| 52 Leergewicht bis | 11250 |
| 53 Garantiegewicht von | 16000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 6500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 10500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 40000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 3000 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 16000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 50000 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 4000 |
| 69 Reifen Felgen | v= 540/65R30 143D 540/65R34 145D 600/65R28 147D 480/70R30 141D 710/60R30 162D 600/70R30 159D |
| 70 Reifen Felgen | h= 580/70R42 158D 650/85R38 173A8 650/65R42 158A8 520/85R42 157B 900/60R38 172D 710/70R42 173D |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Radiusbereich vom 875 mm bis 975 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine e1*00202 U3 |
| Bemerkungen Z3 | 18) Strassen-/Geländegruppe |
| Bemerkungen Z4 | 19) elektronische Geschwindigkeitsregelung; keine Plombierung erforderlich |
| Bemerkungen Z6 | 06/20) Variante E4: 842/21.....; Hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebswellen/HR, automat. Allradzuschaltung, |
| Bemerkungen Z7 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar; 1-Kreisbremsanlage |
| Bemerkungen Z8 | Variante Z4: 842/23.....; Hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebswellen/HR und Kardanwelle automat. |
| Bemerkungen Z9 | Allradzuschaltung, 1 Pedal; 2-Kreisbremsanlage |
| Bemerkungen Z11 | 21) ...automat. Allradzuschaltung; Hilfslöseeinrichtung |
| Bemerkungen Z13 | 30) KP: 1/ww. 0460-3324,-4632 + 1/ww.0460-4628,-4629 + 1/ww.0460-3378, -4627 |
| Bemerkungen Z15 | 36) - a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach; |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z16 | - Notausstieg = rechte Seitenscheibe, Heckscheibe |
| Bemerkungen Z18 | 40) mit hochgeklappter Fronthydraulik |
| Bemerkungen Z20 | 57) Höchstzulässige Anhängelast in den Unterlenkern 25900kg |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z24 | 188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm) |