



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4FA374 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190218 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20200616 |
| Erweiterung TG Positionen | '58/Bem |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1a |
| 04 Marke | FENDT |
| 04 Typ | 716 Vario |
| 05 Typ; Variante/Version | Fendt 7A; 73904K125?00/- |
| 06 Vorziffer | WAM7..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*167/2013-2018/830*00049 |
| 10 EFKO-Code | 4157 |
| 10 Hersteller | AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Fronthydraulikträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= hydropneumatisch; ausschaltbar |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |



| | |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | h2m |
| 18 iA 1 | 34,29 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Mehrscheiben/Oelbad, auf HA, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | pneumat., auf Kardan VA, 2-Kreisbremsanlage |
| 20 Betriebsbremse Z3 | 1 oder 2 Pedale, Pedale verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, pneumat. Mehrscheiben/Oelbad |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf HA, abstufbar... |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | TCD6.1L6 (C5WT120) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6057 |
| 28 Leistung kW | 120.0 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 739.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/H743.200.000.002 |
| 34 Motorkennzeichen | TCD6.1L6 |



34 Motorkennzeichen auf Ventildeckel

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 2

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 2

38 Anzahl Türen '1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4710

40 Länge bis 4810

41 Breite von 2400

41 Breite bis 3000

42 Höhe von 2915

42 Höhe bis 3015

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1319

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2783

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1850

47 Spur Achse 1 bis 1980



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1650 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2150 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 7440 |
| 52 Leergewicht bis | 8760 |
| 53 Garantiegewicht von | 12500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 5500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 8000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 40000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 16000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 50000 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 4000 |
| 69 Reifen Felgen | v= 400/80R28 146D 480/65R28 136D 540/65R28 142D 600/60R28 146D 480/70R30 141D |
| 70 Reifen Felgen | h= 480/80R38 161D 600/65R38 153D 650/65R38 157D 710/60R38 160D 580/70R42 158D |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 825-925 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine: Genehmigung e1*00195 |
| Bemerkungen Z3 | 09) TG gültig ab e1*167/2013*00049*02 |
| Bemerkungen Z5 | 18) Strassen-/Geländegruppe |
| Bemerkungen Z7 | 19) elektronische Geschwindigkeitsregelung; keine Plombierung erforderlich |
| Bemerkungen Z9 | 21) ...automat. Allradzuschaltungen |
| Bemerkungen Z11 | 36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG |
| Bemerkungen Z13 | 38) Notausstieg: rechte Seitenscheibe, Heckscheibe |
| Bemerkungen Z15 | 40) mit hochgeklappter Fronthydraulik |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z17 | 58) ww. 3000 kg oder 3500 kg = gemäss Herstellerschild |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm) |