



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA383
Typengenehmigung erteilt	20190227
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	FENDT
04 Typ	828 Vario
05 Typ; Variante/Version	Fendt 8A; 842E4K160?00, 842Z4K160?00
06 Vorziffer	WAM8.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2016/1788*00047
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch; ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	29,09
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, hydr., abstufbar,
21 Hilfsbremse Z2	Mehrscheiben/Oelbad auf Kardan;...
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TTCD6.1L6 (C5WT211)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6057
28 Leistung kW	211.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1226.0
29 Md. max n	1450
30 Abgasreinigung	1/15.17.411.00.0.30 und 1/15.17.411.00.0.50
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/842.201.000.002
34 Motorkennzeichen	TTCD6.1L6
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Ventildeckel



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5060
40 Länge bis	5160
41 Breite von	2530
41 Breite bis	3000
42 Höhe von	3185
42 Höhe bis	3285
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1365
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2950
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1710
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1691
48 Spur Achse 2 bis	2510



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9490
52 Leergewicht bis	11250
53 Garantiegewicht von	16000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	40000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	50000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	4000
69 Reifen Felgen	v= 540/65R30 143D 540/65R34 145D 600/65R28 147D 480/70R30 141D 710/60R30 162D 600/70R30 159D
70 Reifen Felgen	h= 580/70R42 158D 650/85R38 173A8 650/65R42 158A8 520/85R42 157B 900/60R38 172D 710/70R42 173D
71 Reifen Felgen	Varianten im Radiusbereich vom 875 mm bis 975 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine e1*00202 U3
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e1*167/2013*00047*03
Bemerkungen Z5	18) Strassen-/Geländegruppe
Bemerkungen Z6	19) elektronische Geschwindigkeitsregelung; keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z8	06/20) Variante E4: 842/21.....; Hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebswellen/HR, automat. Allradzuschaltung,
Bemerkungen Z9	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar; 1-Kreisbremsanlage
Bemerkungen Z10	Variante Z4: 842/23.....; Hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebswellen/HR und Kardanwelle automat.
Bemerkungen Z11	Allradzuschaltung, 1 Pedal; 2-Kreisbremsanlage
Bemerkungen Z13	21) ...automat. Allradzuschaltung; Hilfslöseeinrichtung



<b>Bemerkungen Z15</b>	36) - a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach;
<b>Bemerkungen Z16</b>	- Notausstieg = rechte Seitenscheibe, Heckscheibe
<b>Bemerkungen Z18</b>	40) mit hochgeklappter Fronthydraulik
<b>Bemerkungen Z20</b>	57) Höchstzulässige Anhängelast in den Unterlenkern 25900kg
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z24</b>	188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm)