



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA384
Typengenehmigung erteilt	20190227
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	FENDT
04 Typ	939 Vario
05 Typ; Variante/Version	Fendt 9A; 954E4K1?0?00, 954Z4K1?0?00
06 Vorziffer	WAM9.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2016/1788*00056
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch; ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	32,97
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad, auf An-
21 Hilfsbremse Z2	triebswellen/HR; aut. Allradzuschaltung
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TTCD7.8L6 (C5WT291)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7755
28 Leistung kW	291.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1565.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/16.17.411.00.0.40 und 1/16.17.411.00.0.60
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/954.200.000.002
34 Motorkennzeichen	TTCD7.8L6
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Ventildeckel



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5430
40 Länge bis	5505
41 Breite von	2350
41 Breite bis	3000
42 Höhe von	3220
42 Höhe bis	3320
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1420
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3050
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1625
47 Spur Achse 1 bis	2545
48 Spur Achse 2 von	1651
48 Spur Achse 2 bis	2530



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10470
52 Leergewicht bis	12670
53 Garantiegewicht von	18000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	38300
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	50000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	4000
69 Reifen Felgen	v= 520/70R34 148D, 600/65R34 151D, 420/85R34 142D, 650/65R34 161D, 710/60R34 164D, 600/65R34 154E
70 Reifen Felgen	h= 650/75R42 165D, 650/85R38 173D, 480/80R46 158B, 710/75R42 175D, 900/60R42 180D, 800/70R38 178D
71 Reifen Felgen	Varianten im Radiusbereich vom 925 mm bis 1025 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine e1*00001 U3
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e1*167/2013*00056*02
Bemerkungen Z5	18) Strassen-/Geländegruppe
Bemerkungen Z7	19) elektronische Geschwindigkeitsregelung; keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z9	06/20) Variante E4: 954/21.....: Pneum. Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebswellen/HR, automat. Allradzuschaltung
Bemerkungen Z10	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar; 1-Kreisbremsanlage
Bemerkungen Z11	Variante Z4: 954/23.....: Pneum. Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebswellen/HR+VR, 1 Pedal;
Bemerkungen Z12	2-Kreisbremsanlage
Bemerkungen Z14	36) - a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach;



Bemerkungen Z15	- Notausstieg = rechte Seitenscheibe, Heckscheibe
Bemerkungen Z17	40) mit hochgeklappter Fronthydraulik
Bemerkungen Z19	57) Höchstzulässige Anhängelast in den Unterlenkern 21900kg
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z24	188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm)