



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA393
Typengenehmigung erteilt	20200604
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	FENDT
04 Typ	939 Vario
05 Typ; Variante/Version	Fendt 9B; 96004K180?00
06 Vorziffer	WAM9.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2018/830*00195
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch; ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	32,97
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad, auf An-
21 Hilfsbremse Z2	triebswellen/HR; aut. Allradzuschaltung
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MAN
25 Motor Typ	D1556LE522
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	9037
28 Leistung kW	283.0
28 Leistung n	1700
29 Md. max Nm	1850.0
29 Md. max n	1150
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
34 Motorkennzeichen	D1556LE522
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts unten am Motor
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5603
40 Länge bis	5890
41 Breite von	2350
41 Breite bis	3000
42 Höhe von	3410
42 Höhe bis	3460
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1463
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	2590
48 Spur Achse 2 von	1640
48 Spur Achse 2 bis	2630
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10570
52 Leergewicht bis	13580
53 Garantiegewicht von	18000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	38300
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	50000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	4000
69 Reifen Felgen	v= 710/60R34 164D, 650/60R38 166D, 600/70R34 160D, 650/65R34 161D, 650/75R30 166D
70 Reifen Felgen	h= 900/60R42 180D, 750/70R44 183D, 650/85R38 173D, 900/60R42 180D, 710/85R38 178D
71 Reifen Felgen	Varianten im Radiusbereich vom 975 mm bis 1025 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine e1*00218
Bemerkungen Z3	18) Strassen-/Geländegruppe
Bemerkungen Z5	19) elektronische Geschwindigkeitsregelung; keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z7	20) Variante 1: Pneum. Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebswellen/HR, automat. Allradzuschaltung
Bemerkungen Z8	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar; 1-Kreisbremsanlage
Bemerkungen Z9	Variante 2: Pneum. Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebswellen/HR+VR, 1 Pedal; 2-Kreisbremsanlage
Bemerkungen Z11	38) Notausstieg: Heckscheibe, Dachluke
Bemerkungen Z13	40) mit hochgeklappter Fronthydraulik
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich



Bemerkungen Z23

188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn
Breite >2550 mm bis 3000 mm)
