



# Typenschein Auszug

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4FA398                            |
| Typengenehmigung erteilt   | 20201201                          |
| gültig für Importdatum bis | 0                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 20220720                          |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Bem                              |
| 01 EFKO-Code               | 0                                 |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                           |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 118                               |
| 02 Fahrzeugsuart           | Landw.; 40 km/h                   |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1a                               |
| 04 Marke                   | FENDT                             |
| 04 Typ                     | 720 Vario                         |
| 05 Typ; Variante/Version   | Fendt 7B; 76304K140?00/-          |
| 06 Vorziffer               | WAM7.....                         |
| 07 Karosserieform Code     | 308                               |
| 07 Karosserieform          | Kabine                            |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*167/2013-2019/519*00273        |
| 10 EFKO-Code               | 4157                              |
| 10 Hersteller              | AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorne am Rahmen           |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne am Rahmen           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                              |
| 15 Federung                | v= hydropneumatisch; ausschaltbar |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                     |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                       |
| 18 Getriebe 1              | h2m   |
| 18 iA 1                    | 34,29                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Mehrscheiben/Oelbad, auf HA,      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | pneumat., auf Kardan VA, 2-Kreisbremsanlage |
| 20 Betriebsbremse Z3       | 1 oder 2 Pedale, Pedale verriegelbar        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Federspeicher, pneumat. Mehrscheiben/Oelbad |
| 21 Hilfsbremse Z2          | auf HA, abstufbar...                        |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                             |
| 25 Motor Marke             | DEUTZ                                       |
| 25 Motor Typ               | TCD6.1L6 (C5WT148)                          |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 6057  |
| 28 Leistung kW             | 148.0                                       |
| 28 Leistung n              | 2100  |
| 29 Md. max Nm              | 911.0                                       |
| 29 Md. max n               | 1500  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/in HS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/H743.200.000.002                          |
| 34 Motorkennzeichen        | TCD6.1L6                                    |



34 Motorkennzeichen auf Ventildeckel

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 2

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 2

38 Anzahl Türen '1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4735

40 Länge bis 4885

41 Breite von 2400

41 Breite bis 2550

42 Höhe von 2965

42 Höhe bis 3066

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1319

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2783

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1500

47 Spur Achse 1 bis 2250



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1500  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 2250  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 8000  |
| 52 Leergewicht bis            | 9500  |
| 53 Garantiegewicht von        | 14000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 6000  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 8500  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 9500  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 40000 |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 3500  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 16000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 50000   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 4000  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 480/70R28 140D, 540/65R28 142D, 540/65R30 143D, 540/65R30 143D, 600/65R28 154D, 710/55R30 153D |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 580/70R38 155D, 650/65R38 157D, 580/70R42 158D, 650/65R42 165D, 650/65R42 165D, 710/70R38 166D |
| 71 Reifen Felgen                    | 900/50R42 168B, 520/70R38 155A8   |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine: Genehmigung e1*00298U3/00299V  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) Strassen-/Geländegruppe   |
| Bemerkungen Z5                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung elektronisch   |
| Bemerkungen Z7                      | 21) ...automat. Allradzuschaltung   |
| Bemerkungen Z9                      | 38) Notausstieg: rechte Seitenscheibe, Heckscheibe  |
| Bemerkungen Z11                     | 40) mit hochgeklappter Fronthydraulik   |
| Bemerkungen Z13                     | 54) Variante F Flanschachse h= max. 9500 kg   |
| Bemerkungen Z14                     | Variante S Stummelachse h= max. 8500 kg   |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 68) weitere im Abrollradiusbereich 825-975 mm nach ETRTO  |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich  |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | 188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm) |