



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FA409
Typengenehmigung erteilt	20210615
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2a
04 Marke	FENDT
04 Typ	209V Vario
05 Typ; Variante/Version	Fendt 2B; 218V4K048??/-
06 Vorziffer	WAM2.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00353
10 EFKO-Code	4157
10 Hersteller	AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF
11 Herstellerplakette	rechts, am Aufstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. hydropneumatisch; ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	33,49
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel; autom. Allradzuschaltung
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	AGCO POWER
25 Motor Typ	33LFTN-D5.1482
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3298
28 Leistung kW	67.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	389.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/V220PS0044003
34 Motorkennzeichen	33LFTN-D5.1482
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motor



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/ mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3730
40 Länge bis	0
41 Breite von	1054
41 Breite bis	1620
42 Höhe von	2325
42 Höhe bis	2400
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	948
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2290
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	683
47 Spur Achse 1 bis	1407
48 Spur Achse 2 von	762
48 Spur Achse 2 bis	1328



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3080
52 Leergewicht bis	3630
53 Garantiegewicht von	4800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	35200
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	40000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	V= 7.5R16 100A8 280/60-15.5 103A8 10.0/75-15.3 10PR 11LR16 122A8 320/65R16 107A8 280/70R16 112A8
70 Reifen Felgen	h= 320/85R24 122A8 420/65R20 125A8 12.4R24 119A8 380/70R24 125A8 440/65R24 122A8 360/70R24 122A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 500-575mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine øe1!*00314U5S
Bemerkungen Z2	Sicherheitsbügel øe1!*00231
Bemerkungen Z4	19) elektronische Geschwindigkeitsregelung; keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z6	36) a.W. separate, umschaltbare Stand-/Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933/EWG
Bemerkungen Z8	40) mit hochgestellter Fronthydraulik
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ....) bewilligt (sofern vorhanden)