



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4FA420 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230216 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1a |
| 04 Marke | FENDT |
| 04 Typ | 939 Vario |
| 05 Typ; Variante/Version | Fendt 9C; 97104K180?00 |
| 06 Vorziffer | WAM9..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*167/2013-2019/519*00368 |
| 10 EFKO-Code | 4157 |
| 10 Hersteller | AGCO GmbH, D-87616 MARKTOBERDORF |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= hydropneumatisch; ausschaltbar |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | h2m |
| 18 iA 1 | 22,60 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | siehe Bemerkungen |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad, auf An- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | triebswellen/HR; aut. Allradzuschaltung |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | MAN |
| 25 Motor Typ | D1556LE522 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 9037 |
| 28 Leistung kW | 283.0 |
| 28 Leistung n | 1700 |
| 29 Md. max Nm | 1850.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 34 Motorkennzeichen | D1556LE522 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts unten am Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5603 |
| 40 Länge bis | 5890 |
| 41 Breite von | 2350 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 3410 |
| 42 Höhe bis | 3460 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1463 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3150 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1750 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2375 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1900 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2360 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 11290 |
| 52 Leergewicht bis | 13580 |
| 53 Garantiegewicht von | 18000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 8500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 11500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 38300 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 16000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 50000 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 4000 |
| 69 Reifen Felgen | v= 710/60R34 164D, 650/60R38 166D, 600/65R34 151D, 650/60R38 166D, 650/75R30 166D |
| 70 Reifen Felgen | h= 900/60R42 180D, 750/70R44 183D, 650/85R38 173D, 900/60R42 189D, 710/85R38 178D |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Radiusbereich vom 975 mm bis 1025 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine e1*1322/2014*2018/830U3*00274 |
| Bemerkungen Z3 | 18) Strassen-/Geländegruppe |
| Bemerkungen Z5 | 19) elektronische Geschwindigkeitsregelung; keine Plombierung erforderlich |
| Bemerkungen Z7 | 20) Variante 1: Pneum. Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebswellen/HR, automat. Allradzuschaltung |
| Bemerkungen Z8 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar; 1-Kreisbremsanlage |
| Bemerkungen Z9 | Variante 2: Pneum. Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebswellen/HR+VR, 1 Pedal; 2-Kreisbremsanlage |
| Bemerkungen Z11 | 38) Notausstieg: Dachluke, Heckscheibe |
| Bemerkungen Z13 | 40) mit hochgestellter Fronthydraulik |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |



Bemerkungen Z23

188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn
Breite >2550 mm bis 3000 mm)
