



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FB102
Typengenehmigung erteilt	19960223
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	19960808
Erweiterung TG Positionen	'20
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	FIAT
04 Typ	56-66SDT
05 Typ; Variante/Version	5666SDT
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	NEW HOLLAND ITALIA SPA, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	unterhalb Armaturenbrett
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	24,76
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	8035.06
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2710
28 Leistung kW	40.5
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	185.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DGMSA1692 od. DGMSA1057 od. DGMSA748
34 Motorkennzeichen	8035.06
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich auf Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 mit Kabine
39 Rückspiegel	2 mit Kabine
40 Länge von	3250



40 Länge bis	3280
41 Breite von	1700
41 Breite bis	2300
42 Höhe von	2170
42 Höhe bis	2460
43 Überhang vorne von	460
43 Überhang vorne bis	490
43 Überhang hinten von	850
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1910
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	1800
48 Spur Achse 2 von	1200
48 Spur Achse 2 bis	1800
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2200
52 Leergewicht bis	2640
53 Garantiegewicht von	3500



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	17000
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v=320/70-20; 10.00x20 Stahl
70 Reifen Felgen	h=420/70-28; 13.00x28 Stahl
Bemerkungen Z1	20) a.W., zusätzlich hydr. Scheiben auf Vorderräder (Allradbremse)
Bemerkungen Z3	36) mit Sicherheitsrahmen OECD-Nr. CSD1333 ausbaubar bis zur geschlossenen Kabine.
Bemerkungen Z4	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z6	52) mit Sicherheitsrahmen und Frontscheibe 2455 kg
Bemerkungen Z8	68) Varianten im Abrollumfangbereich 3955-4404 mm (ETRTO) möglich