



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FB105
Typengenehmigung erteilt	19960613
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	FIAT
04 Typ	L 75
05 Typ; Variante/Version	L 75
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	NEW HOLLAND ITALIA SPA, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	rechts am Kabineneinstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	28,67
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR;
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle, bzw. HR
22 Feststellbremse	mech., Scheiben im Oelbad, wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	8045.05R
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3908
28 Leistung kW	56.0
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	260.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5167695 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	8045.05R
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 (wenn Kabine)
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3820
40 Länge bis	4025
41 Breite von	2020
41 Breite bis	2744
42 Höhe von	2590
42 Höhe bis	2750
43 Überhang vorne von	368
43 Überhang vorne bis	573
43 Überhang hinten von	1110
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2342
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	2170
48 Spur Achse 2 von	1420
48 Spur Achse 2 bis	2204
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2850
52 Leergewicht bis	3680



53 Garantiegewicht von	5500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	28000



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.50-18; 5.50x18
70 Reifen Felgen	h= 13.6R38; 12.00x38
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4240-5170 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSD 1404; a.W. Sicherheitsbügel OECD-Nr.= CSD 1406
Bemerkungen Z3	18) mit kleiner und grosser Arbeitsgruppe und Strassengruppe; a.W. Kriechgang oder Halbgang
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z24	400 - Darf auf öffentlichen Strassen nur mit max. Breite 2500 mm verkehren