



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FB115
Typengenehmigung erteilt	19960805
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	FIAT
04 Typ	M 160 DT
05 Typ; Variante/Version	M160DT / M160 4WD
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	5119
10 Hersteller	NEW HOLLAND U.K. LTD, GB-SS143AD BASILDON
11 Herstellerplakette	rechts am Kabineneinstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	31,33
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR;
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung; Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle, bzw. HR
22 Feststellbremse	mech., Scheiben im Oelbad, wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	WM
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7480
28 Leistung kW	119.3
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	640.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/82008337 oder 82010811 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	WM
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, rechts seitlich am Block
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4615
40 Länge bis	4795
41 Breite von	2012
41 Breite bis	2960
42 Höhe von	2897
42 Höhe bis	3021
43 Überhang vorne von	622
43 Überhang vorne bis	802
43 Überhang hinten von	1270
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2723
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1551
47 Spur Achse 1 bis	2369
48 Spur Achse 2 von	1520
48 Spur Achse 2 bis	2304
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	5300
52 Leergewicht bis	6500
53 Garantiegewicht von	9500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	40000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 480/70R28; 15.00x28
70 Reifen Felgen	h= 580/70R38; 18.00x38
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 5140-5765 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSD 1399
Bemerkungen Z3	18) mit kleiner und grosser Arbeitsgruppe und Strassengruppe; a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z24	400 - Darf auf öffentlichen Strassen nur mit max. Breite 2500 mm verkehren