



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FC101
Typengenehmigung erteilt	19970401
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	19980529
Erweiterung TG Positionen	'04/05/07
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	FERRARI
04 Typ	80 ??
05 Typ; Variante/Version	80 MT / 80 RS
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3068
10 Hersteller	BCS FERRARI SpA, I-42045 LUZZARA (RE)
11 Herstellerplakette	rechts im Fussraum, seitlich am Zentralrahmen vorn
12 Fahrgestellnummer	rechts im Fussraum, seitlich am Zentralrahmen hinten
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	16,49
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m4
18 iA 2	21,98



18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Differentialwellen bzw HR; Einzelrad-
20 Betriebsbremse Z3	bremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Differentialwellen bzw HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	21B/1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2776
28 Leistung kW	51
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	195
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/BCS58170585; Austritt ar
34 Motorkennzeichen	21B/1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links seitlich am Block, unterhalb Oelmesstab
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3400
40 Länge bis	0
41 Breite von	1760
41 Breite bis	1890
42 Höhe von	1935
42 Höhe bis	2040
43 Überhang vorne von	1100
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	850
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1395
47 Spur Achse 1 bis	1510
48 Spur Achse 2 von	1395
48 Spur Achse 2 bis	1510
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1870
52 Leergewicht bis	2070
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1800
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	mit iA 16,49 = 31x15.50-15; 13x15
70 Reifen Felgen	mit iA 21,98 = 38x14.00-20; 11x20
Bemerkungen Z1	04/05) 80 MT / 80MT/ID = Sicherheitsrahmen
Bemerkungen Z2	80 RS / 80/RD = Sicherheitsbügel
Bemerkungen Z4	07) Sicherheitsrahmen OECD-Nr.= CSS 0328; zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine ausbaubar
Bemerkungen Z5	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z6	a.W. Sicherheitsbügel NT/ROPS-F/S 063/?? ww. fest oder abklappbar (Code 169)
Bemerkungen Z8	16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung (siehe Code 160/400)
Bemerkungen Z10	18) mit 4-Stufen Gruppenschaltung
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 1 Anbrinungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	160- Ausrüstungsteile anbringen: Sicherheitsbügel über linkem Gaspedal (für Fahrten in umgekehrter Richtung)
Bemerkungen Z22	169- abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (wenn vorhanden)
Bemerkungen Z23	400- vorgeschriebene Fahrtrichtung auf öffentlichen Strassen: Motor vorn (Beleuchtung)



Typenscheinschweiz.ch