



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FC103
Typengenehmigung erteilt	19980520
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	FERRARI
04 Typ	75 ??
05 Typ; Variante/Version	70MT/ID od. 70/RD
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3068
10 Hersteller	BCS FERRARI SpA, I-42045 LUZZARA (RE)
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum, vorn seitlich am Zentralrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Fussraum, hinten seitlich am Zentralrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	16,48
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m4
18 iA 2	21,98



18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,auf Differen-
20 Betriebsbremse Z2	tialwellen der HA, Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,auf Differen-
21 Hilfsbremse Z2	tialwellen der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	29B/1
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2082
28 Leistung kW	55
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	230
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/BCS581-70584 Austritt aru
34 Motorkennzeichen	29B/1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts seitl. am Block + Plakette, vorn am Block
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'a.W. 2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3200
40 Länge bis	3340
41 Breite von	1770
41 Breite bis	2320
42 Höhe von	1935
42 Höhe bis	2040
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	900
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	1820
48 Spur Achse 2 von	1400
48 Spur Achse 2 bis	1820
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1750
52 Leergewicht bis	2000
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1800
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	38x14,00-20 4PR 11x20 a.W. zus. Doppelbereifung 9.5R20 4PR 8x20
70 Reifen Felgen	31x15.50-15 4PR 13x15 a.W. zus. Doppelbereifung 6.5R16 4PR 4.5x16
Bemerkungen Z1	04/05) 75 MT / 70MT/ID = Sicherheitsrahmen
Bemerkungen Z2	75 RS / 70/RD = Sicherheitsbügel
Bemerkungen Z4	07) Sicherheitsrahmen OECD-Nr.= CSS 0328; zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine ausbaubar
Bemerkungen Z5	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z6	a.W. Sicherheitsbügel NT/ROPS-F/S 063/?? ww. fest oder abklappbar (Code 169)
Bemerkungen Z8	16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung (siehe Code 160/400)
Bemerkungen Z10	18) Gruppengetriebe / iA 21,98 = Bereifung 38x14.00-20 / iA 16,48 = Bereifung 31x15.50-15
Bemerkungen Z12	52) Total 2000 kg / v 1110 kg / h 890 kg; Sicherheitsrahmen mit Dach, Front- und Heckscheibe (ohne Türen) und
Bemerkungen Z13	20" Bereifung
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube



Bemerkungen Z21	160- Ausrüstungsteile anbringen: Sicherheitsbügel über linkem Gaspedal (für Fahrten in umgekehrter Richtung)
Bemerkungen Z22	169- abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (wenn vorhanden)
Bemerkungen Z23	400- vorgeschriebene Fahrtrichtung auf öffentlichen Strassen: Motor vorn (Beleuchtung)