



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FC105
Typengenehmigung erteilt	20031121
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	FERRARI
04 Typ	Vipar F40
05 Typ; Variante/Version	400LAR
06 Vorziffer	B2AA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*74/150-2000/25*0038
10 EFKO-Code	3068
10 Hersteller	BCS SpA, I-20123 Milano
11 Herstellerplakette	rechts im Fussraum, vorn seitlich am Zentralrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts im Fussraum, hinten seitlich am Zentralrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	5,83
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	LOMBARDINI
25 Motor Typ	LDW1404/B3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1371
28 Leistung kW	25.3
28 Leistung n	3400
29 Md. max Nm	82.0
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/BCS58173616 Austritt ar
34 Motorkennzeichen	LDW1404/B3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2935
40 Länge bis	0



41 Breite von	1395
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1930
42 Höhe bis	1990
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	705
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	804
47 Spur Achse 1 bis	1182
48 Spur Achse 2 von	804
48 Spur Achse 2 bis	1182
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	990
52 Leergewicht bis	1155
53 Garantiegewicht von	1200
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	950
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	1900
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0



<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0.0
<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	7.50-16 4PR 260/70R16 109A8 7.5L15 8PR 6.5-16 4PR 28x9.00-15 6PR
<b>70 Reifen Felgen</b>	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 340-375mm nach ETRTO
<b>Bemerkungen Z1</b>	07) Sicherheitsbügel DP11 SV1øe1!0034 hinten oder DP13 SV2øe1!0016 vorn
<b>Bemerkungen Z3</b>	18) 2 Gruppen
<b>Bemerkungen Z7</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z8</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube