



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FC110
Typengenehmigung erteilt	20070807
gültig für Importdatum bis	20090630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	FERRARI
04 Typ	Vipar F40
05 Typ; Variante/Version	400LAR; F40LAR
06 Vorziffer	B2AA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*74/150-2001/3*0038
10 EFKO-Code	3068
10 Hersteller	BCS SpA, I-20123 Milano
11 Herstellerplakette	rechts im Fussraum, vorn seitlich am Zentralrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts im Fussraum, hinten seitlich am Zentralrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	5,83
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	LOMBARDINI
25 Motor Typ	LDW1404/B3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1371
28 Leistung kW	25.3
28 Leistung n	3400
29 Md. max Nm	80.0
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/BCS58173616 Austritt ar
34 Motorkennzeichen	LDW1404/B3
34 Motorkennzeichen	Plakette; links am Motorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2935



40 Länge bis	0
41 Breite von	1395
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1930
42 Höhe bis	1990
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	705
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	804
47 Spur Achse 1 bis	1182
48 Spur Achse 2 von	804
48 Spur Achse 2 bis	1182
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	990
52 Leergewicht bis	995
53 Garantiegewicht von	1200



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	950
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	1900
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	7.50-16 4PR, 260/70R16 109A8, 7.5L15 8PR, 6.5-16 4PR, 28x9.00-15 6PR, 31x13.5-15 4PR
70 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 340-375mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel DP11 SV1 ϕ e1!0034 hinten oder DP13 SV2 ϕ e1!0016 vorn
Bemerkungen Z3	18) 2 Gruppen
Bemerkungen Z7	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z8	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube