



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FC119
Typengenehmigung erteilt	20090416
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	118
02 Fahrzeugsart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	FERRARI
04 Typ	Vega 95 AR
05 Typ; Variante/Version	ARH2/3; A4A/95F
06 Vorziffer	A4A095F.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2003/37-2005/67*0084
10 EFKO-Code	3068
10 Hersteller	BCS SpA, I-20123 Milano
11 Herstellerplakette	rechts, vor Einstieg am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	hinten, rechts seitlich an Träger, neben Getriebeausgang
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	12,18



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	82C/4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	67
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	420
29 Md. max n	1000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/581.79623 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	82C/4
34 Motorkennzeichen	Plakette; vorne am Zylinderkopf
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3605
40 Länge bis	3845
41 Breite von	1070
41 Breite bis	1535
42 Höhe von	2175
42 Höhe bis	2285
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	850
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1495
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	853
47 Spur Achse 1 bis	1245
48 Spur Achse 2 von	853
48 Spur Achse 2 bis	1245
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2180
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3140
53 Garantiegewicht bis	3500
54 Achsgarantie v von	1570
54 Achsgarantie v bis	2000
54 Achsgarantie h von	1570
54 Achsgarantie h bis	2160
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2300
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	5000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	8.00-20 8PR, 31x15.50-15 4PR, 250/80-18 102A8, 320/65R18 109A8, 280/70 R18 114A8, 340/65R18 113A8
70 Reifen Felgen	9.5R20 105A8, 340/65R20 114A8, 425/55R17 134 G, 300/70R20 120A8, 11.5/80-15.3 8PR, 320/70R20 113A8
71 Reifen Felgen	11.2R20 111A8, 38x14.00-20 8PR, sowie weitere im Abrollradiusbereich 365-475mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) abklappbarer Schutzbügel: Typ DP16/3 OECD-Nr. 6/S/0 159
Bemerkungen Z3	16) Umkehrvorrichtung von Lenk-/ Sitzanordnung
Bemerkungen Z5	18) 4 Gruppen
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt