



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FC122
Typengenehmigung erteilt	20090917
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	FERRARI
04 Typ	Cobram 55RS/MT
05 Typ; Variante/Version	RSM/3; RMA/55F, RMC/55F, RMT/55F
06 Vorziffer	RM.055F.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2003/37-2005/67*0093
10 EFKO-Code	3068
10 Hersteller	BCS SpA, I-20123 Milano
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Getriebegehäuse bei Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	hinten, rechts seitlich an Träger, neben Getriebeausgang
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	15,36



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	37
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben/Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit
20 Betriebsbremse Z3	Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben/Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	02D/3
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2228
28 Leistung kW	36.1
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	140.0
29 Md. max n	2100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/BCS 581.79707 Austritt ar
34 Motorkennzeichen	02D/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; vorne am Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3270
40 Länge bis	0
41 Breite von	1207
41 Breite bis	1667
42 Höhe von	2046
42 Höhe bis	2175
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	730
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1390
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	984
47 Spur Achse 1 bis	1325
48 Spur Achse 2 von	984
48 Spur Achse 2 bis	1325
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1665
52 Leergewicht bis	2015
53 Garantiegewicht von	2000
53 Garantiegewicht bis	2300
54 Achsgarantie v von	1030
54 Achsgarantie v bis	1300
54 Achsgarantie h von	1030
54 Achsgarantie h bis	1580
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 8PR, 29x12.50-15 4PR, 31x13.50-15 4PR, 31x15.50 4PR, 33x12.50-15 6PR, 33x15.50-15 6PR,
70 Reifen Felgen	7.50x16 8PR, 8.25x16 6PR, 250/80-18 8PR, 280/70R18 114A8, 250/80R18 102A8, 300/65R18 109A8,
71 Reifen Felgen	240/70x16 104A8, 260/70x16 104A8, 280/70R16 104A8, 320/65R18 109A8, 7.50x18 8PR, 260/70R20 113A8
Bemerkungen Z1	16) ww. Umkehrvorrichtung von Lenk-/ Sitzanordnung
Bemerkungen Z3	18) Gruppengetriebe
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) RMA / RMC / RMT
Bemerkungen Z7	07) Sicherheitsbügel / Kabine (308) / Kabine (308)
Bemerkungen Z8	SV2øe3!6019 / SV1øe3!6019 / SV1øe3!6020
Bemerkungen Z9	42) 2115-2175 / 2046-2106 / 2046-2106
Bemerkungen Z10	52) 1665-1875 / 1805-2015 / 1735-1945
Bemerkungen Z11	58) 1560 / 1700 / 1630
Bemerkungen Z12	59) 4680 / 5100 / 4890
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z17

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube

Bemerkungen Z18

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Bemerkungen Z19

169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt
