



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FC310
Typengenehmigung erteilt	19970409
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	FORD
04 Typ	4135 DT
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3314
10 Hersteller	NEW HOLLAND ITALIA SPA, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	unterhalb Armaturenbrett
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	24,76
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	8035.06
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2710
28 Leistung kW	40.5
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	185
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. DGMSA1692, DGMSA1057, DGMSA748
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt ac
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/DGMSA1158, Austritt abh/abu
34 Motorkennzeichen	8035.06
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, seidl. am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3250
40 Länge bis	3280
41 Breite von	1700
41 Breite bis	2300
42 Höhe von	2160
42 Höhe bis	2460
43 Überhang vorne von	460
43 Überhang vorne bis	490
43 Überhang hinten von	850
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1910
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	1800
48 Spur Achse 2 von	1200
48 Spur Achse 2 bis	1800
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2160
52 Leergewicht bis	2670



53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	17000



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 320/70-20; 10.00x20
70 Reifen Felgen	h= 420/70-28; 13.00x28
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 3955-4241mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) mit Sicherheitsrahmen OECD-Nr. CSD1333; ausbaubar bis zur geschlossenen Kabine.
Bemerkungen Z2	Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z4	18) mit kleiner und grosser Arbeitsgruppe; Strassenganggruppe; a.W. Kriechgänge
Bemerkungen Z6	20) a.W. zusätzlich hydr. Scheiben auf VR (Allradbremse)
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz.-Ausweis: 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube