



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4FC318                                 |
| Typengenehmigung erteilt   | 19970409                               |
| gültig für Importdatum bis | 20030331                               |
| Erweiterung TG vom:        | 19971031                               |
| Erweiterung TG Positionen  | '26                                    |
| 01 EFKO-Code               | 0                                      |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                                |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                      |
| 04 Marke                   | FORD                                   |
| 04 Typ                     | 6635 DT                                |
| 07 Karosserieform Code     | 308                                    |
| 07 Karosserieform          | Kabine                                 |
| 10 EFKO-Code               | 3314                                   |
| 10 Hersteller              | NEW HOLLAND ITALIA SPA, I-41100 MODENA |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an Kabineneinstieg              |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorn auf Vorderachsträger              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                          |
| 17 Achsantrieb             | A; vorn ausschaltbar                   |
| 18 Getriebe 1              | m4                                     |
| 18 iA 1                    | 28,67                                  |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 30                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | mech., Scheiben im Oelbad, auf HR; autom.    |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Allradzuschaltung; Einzelradbremse,          |
| 20 Betriebsbremse Z3       | 2 Pedale mit Verriegelung                    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Scheiben im Oelbad,                   |
| 21 Hilfsbremse Z2          | auf Getriebewelle bzw. HR                    |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                              |
| 25 Motor Marke             | FIAT   |
| 25 Motor Typ               | 8045.25                                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T                         |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 3908   |
| 28 Leistung kW             | 63   |
| 28 Leistung n              | 2500   |
| 29 Md. max Nm              | 294  |
| 29 Md. max n               | 1500   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/5169716; Austritt acv                      |
| 34 Motorkennzeichen        | 8045.25                                      |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer; links, seidl. am Motorblock |
| Anbringungsort             |  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 38 Anzahl Türen          | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel           | links+rechts  |
| 40 Länge von             | 3930          |
| 40 Länge bis             | 4070          |
| 41 Breite von            | 2020          |
| 41 Breite bis            | 2744          |
| 42 Höhe von              | 2590          |
| 42 Höhe bis              | 2750          |
| 43 Überhang vorne von    | 506           |
| 43 Überhang vorne bis    | 646           |
| 43 Überhang hinten von   | 1110          |
| 43 Überhang hinten bis   | 0             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2314          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0             |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1301          |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 2116          |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1420          |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 2204          |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0             |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0             |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0             |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0             |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von            | 3395 |
| 52 Leergewicht bis            | 4345 |
| 53 Garantiegewicht von        | 5500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 2850 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 4000 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 28000   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 13.6R24; 12.00x24  |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 16.9R34; 15.00x34  |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollumfangbereich 4505-5027mm ETRTO möglich                                      |
| Bemerkungen Z1                      | 07) mit Sicherheitskabine OECD-Nr. CSD1404; a.W. Sicherheitsbügel<br>OECD-Nr. CSD1406         |
| Bemerkungen Z3                      | 18) mit kleiner und grosser Arbeitsgruppe; Strassenganggruppe; a.W. Kriech-<br>oder Halbgänge |
| Bemerkungen Z9                      | Eintrag Fz.-Ausweis: 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort:<br>Volllastanschlagschraube      |
| Bemerkungen Z11                     | 400 - Darf auf öffentlichen Strassen nur mit max. Breite 2500 mm verkehren                    |