



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4FC320
Typengenehmigung erteilt	19970414
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	FORD
04 Typ	8670
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	3834
10 Hersteller	NEW HOLLAND CANADA LTD, CDN WINNIPEG, MANITOBA
11 Herstellerplakette	rechts an Kabineneinstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	27,79
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR; autom.
20 Betriebsbremse Z2	Allradzuschaltung; Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle bzw. HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	WD
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7480
28 Leistung kW	125
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	790
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/86501248; Austritt acv/acr
34 Motorkennzeichen	WD
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer; rechts, seidl. am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4992
40 Länge bis	5784
41 Breite von	2110
41 Breite bis	3279
42 Höhe von	3165
42 Höhe bis	3245
43 Überhang vorne von	692
43 Überhang vorne bis	1374
43 Überhang hinten von	1295
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2936
44 Abstand Achse 1-2 bis	3115
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1524
47 Spur Achse 1 bis	2235
48 Spur Achse 2 von	1620
48 Spur Achse 2 bis	2645
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7800



52 Leergewicht bis	9600
53 Garantiegewicht von	11500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5580
54 Achsgarantie v bis	5715
54 Achsgarantie h von	7700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	28500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	5000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	40000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 480/70-30; 15x30 / 540/65R30; 16x30 / 600/65R28; 18x28
70 Reifen Felgen	h= 710/70-38; 23x38 / 580/70R42; 18x42 / 620/70R42; 20x42 / 650/65R42; 18x42
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 5152-5742mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) mit Sicherheitskabine OECD-CSS 0255
Bemerkungen Z3	18) Powershift-Getriebe; a.W. Kriechganggruppe
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z11	400 - Max. zulässige Breite auf öffentlichen Strassen 2500mm bzw 3000mm mit Breitreifen