



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4GA101
Typengenehmigung erteilt	19960401
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	19970428
Erweiterung TG Positionen	'37/74
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	GOLDONI
04 Typ	Euro 42 BW
06 Vorziffer	ZB3A.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3120
10 Hersteller	GOLDONI S.P.A, I-41012 MIGLIARINA DI CARPI (MO)
11 Herstellerplakette	Mitte, rechts unterhalb Armaturenbrett
12 Fahrgestellnummer	Mitte, oben auf Getriebegehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	15,13
19 Fahrzeug Vmax mech von	27
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	LOMBARDINI
25 Motor Typ	LDW1503
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1551
28 Leistung kW	26.5
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	95.7
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DGMSA0966
34 Motorkennzeichen	LDW1503
34 Motorkennzeichen	rechts, seitlich auf Block
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2920
40 Länge bis	0
41 Breite von	950
41 Breite bis	1320



42 Höhe von	2090
42 Höhe bis	2140
43 Überhang vorne von	930
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	770
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1220
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	730
47 Spur Achse 1 bis	1030
48 Spur Achse 2 von	730
48 Spur Achse 2 bis	1030
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1315
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0



54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0



<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	8.25-16; 6.00x16
<b>70 Reifen Felgen</b>	weitere im Abrollumfangbereich 2520-2905 mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z1</b>	07) Abklappbarer Schutzbügel Typ K08, OECD-Nr. 1366/1;
<b>Bemerkungen Z2</b>	(nur zulässig auf Antrag des kantonalen landw. Maschinenberaters)
<b>Bemerkungen Z4</b>	18) zusätzlicher Kriechgang
<b>Bemerkungen Z6</b>	20) zur Verbesserung des Bremsverhaltens muss zusätzlich zu den an der Hinterachse montierten Zusatzgewichten
<b>Bemerkungen Z7</b>	60 kg Ballast mitgeführt werden (je 30 kg an den Radnaben der HA)
<b>Bemerkungen Z9</b>	52) mit Schutzbügel und Zusatzgewichten in Radnaben der Hinterachse
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag im Fahrzeugausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag
<b>Bemerkungen Z23</b>	169 - Abklappbarer Schutzbügel bewilligt (sofern zutreffend)