



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4GA101
Typengenehmigung erteilt	19960401
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	19970428
Erweiterung TG Positionen	'37/74
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	GOLDONI
04 Typ	Euro 42 BW
06 Vorziffer	ZB3A.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3120
10 Hersteller	GOLDONI S.P.A, I-41012 MIGLIARINA DI CARPI (MO)
11 Herstellerplakette	Mitte, rechts unterhalb Armaturenbrett
12 Fahrgestellnummer	Mitte, oben auf Getriebegehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	15,13
19 Fahrzeug Vmax mech von	27
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	LOMBARDINI
25 Motor Typ	LDW1503
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1551
28 Leistung kW	26.5
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	95.7
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DGMSA0966
34 Motorkennzeichen	LDW1503
34 Motorkennzeichen	rechts, seitlich auf Block
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2920
40 Länge bis	0
41 Breite von	950
41 Breite bis	1320



42 Höhe von	2090
42 Höhe bis	2140
43 Überhang vorne von	930
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	770
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1220
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	730
47 Spur Achse 1 bis	1030
48 Spur Achse 2 von	730
48 Spur Achse 2 bis	1030
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1315
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0



54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0



67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	8.25-16; 6.00x16
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2520-2905 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Abklappbarer Schutzbügel Typ K08, OECD-Nr. 1366/1;
Bemerkungen Z2	(nur zulässig auf Antrag des kantonalen landw. Maschinenberaters)
Bemerkungen Z4	18) zusätzlicher Kriechgang
Bemerkungen Z6	20) zur Verbesserung des Bremsverhaltens muss zusätzlich zu den an der Hinterachse montierten Zusatzgewichten
Bemerkungen Z7	60 kg Ballast mitgeführt werden (je 30 kg an den Radnaben der HA)
Bemerkungen Z9	52) mit Schutzbügel und Zusatzgewichten in Radnaben der Hinterachse
Bemerkungen Z21	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z22	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag
Bemerkungen Z23	169 - Abklappbarer Schutzbügel bewilligt (sofern zutreffend)