



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

GOLDONI Cluster 75 RS REV

Typengenehmigungs-Nr.: 4GA108

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4GA108
Typengenehmigung erteilt	20080610
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20081105
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2
10 EFKO-Code	3120

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	GOLDONI
04 Typ	Cluster 75 RS REV
05 Typ; Variante/Version	Z; ZER8
06 Vorziffer	ZER8.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2000/25*0059
10 Hersteller	GOLDONI S.P.A, I-41012 MIGLIARINA DI CARPI (MO)
11 Herstellerplakette	links, an Abdeckung der Hinterachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Kupplungsgehäuse

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	4024TF270B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2440



28 Leistung kW	49
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	227
29 Md. max n	1680
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/39837 Austritt abh
34 Motorkennzeichen	4024TF270
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; vorn am Zylinderkopf

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	26,33
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Lamellen/Oelbad, auf HR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Scheiben/Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	3600
40 Länge bis	0
41 Breite von	1300
41 Breite bis	1700
42 Höhe von	2255
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	880
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1560
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1100
47 Spur Achse 1 bis	1375
48 Spur Achse 2 von	1020
48 Spur Achse 2 bis	1280
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1910
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2500



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	5730
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1910
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	5730
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen	v= 280/65R16 110A8, 260/70R16 109A8, 9.5-20 8PR, 425/55R17 134G, 250/80-16 8PR
70 Reifen Felgen	h= 280/65R16 110A8, 280/70R18 114A8, 7.5-16 8PR, 425/55R17 134G, 320/70R20 113A8
71 Reifen Felgen	weitere Reifenvarianten im Abrollradiusbereich 360-475mm (ETRTO) möglich

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel øe13!0051
Bemerkungen Z3	16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung
Bemerkungen Z5	18) mit 4 Geschwindigkeitsgruppen
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z14	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4GA108
Marke	GOLDONI
Typ	Cluster 75 RS REV
Leergewicht_von	1910
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	2500
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'26.33
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	JOHN DEERE
Motortyp	4024TF270B
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	2440
Leistung	49



Leistung_bei_n_min	2800
Drehmoment	227
Drehmoment_bei_n_min	1680
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AGAG
Emissionscode	F01
ET-CO	1.88
ET-THC	0.58
ET-NMHC	0
ET-NOx	6.34
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.33
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0



TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20080610
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	78
Standgeräusch_bei_n/min	2800