



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4GA111
Typengenehmigung erteilt	20090507
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	GOLDONI
04 Typ	Euro 45 SN
05 Typ; Variante/Version	YA; YA3100
06 Vorziffer	YA587125.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-05/67*0316
10 EFKO-Code	3120
10 Hersteller	GOLDONI S.P.A, I-41012 MIGLIARINA DI CARPI (MO)
11 Herstellerplakette	links, unter Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, bei Kupplungsgehäuse am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	20,70
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	23
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	LOMBARDINI
25 Motor Typ	1603/G
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1649
28 Leistung kW	28.0
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	104.0
29 Md. max n	1650
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/39689
34 Motorkennzeichen	1603/G
34 Motorkennzeichen	rechts, am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2985



40 Länge bis	0
41 Breite von	1100
41 Breite bis	1302
42 Höhe von	2010
42 Höhe bis	2110
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	750
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1294
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	780
47 Spur Achse 1 bis	1074
48 Spur Achse 2 von	780
48 Spur Achse 2 bis	1030
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1320
52 Leergewicht bis	1360
53 Garantiegewicht von	2100



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2660
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1310
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	2660
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	7.50-16 4PR, 29x12.50-15 4PR, 8.25-16 4PR, 260/70R16 109A6, 260/80-20 106A8, 250/80-18 4PR, 300/70R20 110A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 338-450 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Abklappbarer Schutzbügel Typ K49, OECD-Nr. 6/S/0 146
Bemerkungen Z3	18) 2 Gruppen
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101 - Anzahl Plomben: 1 an Vollastanschlag
Bemerkungen Z22	108 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	169 - Abklappbarer Schutzbügel bewilligt (sofern zutreffend)