



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4GA112
Typengenehmigung erteilt	20120323
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	GOLDONI
04 Typ	Base 20
05 Typ; Variante/Version	YB; 2100/-
06 Vorziffer	YB.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2003/37-2006/96*0384
10 EFKO-Code	3120
10 Hersteller	GOLDONI S.P.A, I-41012 MIGLIARINA DI CARPI (MO)
11 Herstellerplakette	rechts, hinten an Kotflügel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Getriebegehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	15,04
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	20
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	LOMBARDINI
25 Motor Typ	12LD477/2 B1
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	954
28 Leistung kW	15.0
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	53.0
29 Md. max n	2300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/00040278
34 Motorkennzeichen	12LD477/2 B1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links am Block oder vorn, rechts an Stirnradgehäusedeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	2495
40 Länge bis	0
41 Breite von	811
41 Breite bis	906
42 Höhe von	1711
42 Höhe bis	1746
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	655
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	632
47 Spur Achse 1 bis	682
48 Spur Achse 2 von	640
48 Spur Achse 2 bis	696
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	725
52 Leergewicht bis	0



53 Garantiegewicht von	1190
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	460
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	730
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	1500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	5.00-15 4PR; 4.00x15 / 6.5/80-15 2PR; 5.00x15 / 205/75R15 97S; 6.00x15
70 Reifen Felgen	6.00-16 4PR; 4.00x16
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel abklappbar: Typ K40; Konformitätszeichen: øe1!0018
Bemerkungen Z3	18) Strassen- und Geländegruppe
Bemerkungen Z5	39) vom Importeur montiert
Bemerkungen Z7	72) Motor mit einer Leistung <19 kW = keine Abgasgenehmigung erforderlich
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt