



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HA108
Typengenehmigung erteilt	19970409
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HUERLIMANN
04 Typ	H 908 XTM
05 Typ; Variante/Version	H908DT
06 Vorziffer	H908T.... od. H908T.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3287
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich auf Armaturenbretträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Schwungradgehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrost.
17 Achsantrieb	A, vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	34,59
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Scheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	alle Räder; Einzelradbremse, 2 Pedale mit
20 Betriebsbremse Z3	Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	S+L+H
25 Motor Typ	1000.4WT3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4000
28 Leistung kW	63.0
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	309.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DGM SA 4064 (acl) oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/DGM SA 1554 (ac)
34 Motorkennzeichen	1000.4WT3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts, hinten seitlich auf Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4723
40 Länge bis	0
41 Breite von	2040
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2675
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1320
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1030
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2373
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	3800
52 Leergewicht bis	4400
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	24000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v=420/70R24 A8, 14,9R24 A8, 16,9R24 A8; 13x24, 15x24
70 Reifen Felgen	h=480/70R34 A8, 16,9R34 A8, 18,4R34 A8, 15x34, 16x34
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4684-5167 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr. CSD 1385 od. Sicherheitsbügel OECD-Nr. CSS 0279
Bemerkungen Z2	18) Strasse-/Gelände- und Halbganggruppe; a.W. zusätzliche Kriechganggruppe
Bemerkungen Z12	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag