



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4HA122   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19990325   |
| gültig für Importdatum bis | 20030331   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 118  |
| 02 Fahrzeugsart            | Landw.; 40 km/h                                  |
| 04 Marke                   | HUERLIMANN                                       |
| 04 Typ                     | XA 607 Turbo                                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | 10S / H10S704WVT                                 |
| 06 Vorziffer               | H10S704WVT.... / H10S704WVT.....                 |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 3287   |
| 10 Hersteller              | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an Lenkstockverschalung                  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich an Vorderachsträger             |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | --   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                    |
| 17 Achsantrieb             | A (v=ausschaltbar)                               |
| 18 Getriebe 1              | m5   |
| 18 iA 1                    | 24,75  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 40   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr.,Scheiben im Oelbad,auf VA+HA,            |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Einzelradbremse,2 Pedale mit Verriegelung      |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech.,Scheibe im Oelbad,auf Getriebewelle      |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                                |
| 25 Motor Marke                        | S+L+H  |
| 25 Motor Typ                          | 1000.4WT1                                      |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T                           |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 4000   |
| 28 Leistung kW                        | 64.0   |
| 28 Leistung n                         | 2350   |
| 29 Md. max Nm                         | 301.0  |
| 29 Md. max n                          | 1350   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/DGMSA2301 Austritt ab/acl                    |
| 34 Motorkennzeichen                   | 1000.4WT1                                      |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, rechts seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 2  |
| 38 Anzahl Türen                       | '2   |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel           | links+rechts |
| 40 Länge von             | 3870         |
| 40 Länge bis             | 3920         |
| 41 Breite von            | 1785         |
| 41 Breite bis            | 2215         |
| 42 Höhe von              | 2410         |
| 42 Höhe bis              | 2600         |
| 43 Überhang vorne von    | 659          |
| 43 Überhang vorne bis    | 709          |
| 43 Überhang hinten von   | 1025         |
| 43 Überhang hinten bis   | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2186         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1440         |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1840         |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1300         |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1900         |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0            |
| 52 Leergewicht von       | 2900         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis            | 3300  |
| 53 Garantiegewicht von        | 5000  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 2300  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 3200  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 20000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 6000  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 11.2R24 114 A8 10.00x24 12.4R20 116 A8 11.00x20 320/70R24 116 A8 10.00x20                                      |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 16.9R30 137 A8 15.00x30 14.9R30 129 A8 13.00x30 480/70R30 141 A8 15.00x30                                      |
| 71 Reifen Felgen                    | Varianten im Abrollumfangbereich 3730-4710 mm (ETRTO) möglich   |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine OECD-Nr. = CSS 0299; a.W. Sicherheitsbügel<br>OECD-Nr.= CSS 0321, fest od. abklappbar (169) |
| Bemerkungen Z3                      | 18) ww. 3-stufiges Lastschaltgetriebe oder 2-stufiges Synchrongetriebe, mit 2<br>oder 3 Gruppengetriebe           |
| Bemerkungen Z5                      | 37) Lichte Höhe über Sitzfläche des Beifahrersitzes 800 mm, ausreichende<br>Polsterung am Dach erforderlich       |
| Bemerkungen Z17                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z18                     | 101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: 1 an Reglereinstellschraube  |
| Bemerkungen Z19                     | 118- Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen<br>erforderlich                                 |
| Bemerkungen Z20                     | 169- Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt   |