



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HA132
Typengenehmigung erteilt	20000526
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	HUERLIMANN
04 Typ	Prince 325 XV
05 Typ; Variante/Version	01S
06 Vorziffer	H01S253WTMH.... / H01S253WTMH.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0132
10 EFKO-Code	3287
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Getriebeabdeckung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	29,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech.,Scheiben im Oelbad auf HA,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse,2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Scheiben im Oelbad,auf HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	S3L2-61ST
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1318
28 Leistung kW	19.5
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	69
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0.11.1124.3 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	S3L2-61ST
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ventil- deckel od. rechts, seitlich an Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 (wenn Kabine)



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2890
40 Länge bis	3160
41 Breite von	1280
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1960
42 Höhe bis	2060
43 Überhang vorne von	520
43 Überhang vorne bis	790
43 Überhang hinten von	830
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	820
47 Spur Achse 1 bis	1040
48 Spur Achse 2 von	810
48 Spur Achse 2 bis	1010
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1200



52 Leergewicht bis	1460
53 Garantiegewicht von	2100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	4000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 6.50/80-12 6PR 23x8.50-12 4PR 7.00-12 6PR 23x8.50-12 4PR
70 Reifen Felgen	h= 250/80-18 4PR 33x12.50-15 4PR 11.2R20 111 A8 315/75D15 4PR
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradius 380-465 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel abklappbar vorn montiert Typ T80 e3*5400103
Bemerkungen Z2	Sicherheitsbügel abklappbar hinten montiert Typ T77 e13*86/298-89/682*0012
Bemerkungen Z3	Sicherheitskabine Typ CSS5 e13*86/298-89/682*0010
Bemerkungen Z5	18) nachgeschaltetes Gruppengetriebe langsam/mittel/schnell
Bemerkungen Z7	75) mit Sicherheitsbügel = a)
Bemerkungen Z8	mit Sicherheitskabine = b)
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z24	169- Abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt