



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HA137
Typengenehmigung erteilt	20000526
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030116
Erweiterung TG Positionen	'42/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	HUERLIMANN
04 Typ	XA 655
05 Typ; Variante/Version	10S80 / E3
06 Vorziffer	H10S553WVT.... / H10S553WVT.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*74/150-97/54*0004
10 EFKO-Code	3287
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	24,75



19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf VR+HR, Ein-
20 Betriebsbremse Z2	zelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe/Oelbad, a. Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	S+L+H
25 Motor Typ	1000.3W2
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3000
28 Leistung kW	40.9
28 Leistung n	2350
29 Md. max Nm	204.6
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7.7013.2/30 Austritt ab/acl
34 Motorkennzeichen	1000.3W2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts hinten seidl. am Motorblock, unter Oelfilter
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2



38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3726
40 Länge bis	4271
41 Breite von	1785
41 Breite bis	2100
42 Höhe von	2460
42 Höhe bis	2825
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1025
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2056
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1250
47 Spur Achse 1 bis	1840
48 Spur Achse 2 von	1300
48 Spur Achse 2 bis	1800
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2490
52 Leergewicht bis	3030
53 Garantiegewicht von	4915
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2035
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2880
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	25000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	V= 320/70R20 113A8 11.2R20 111A8 12.4R20 116A8 360/70R20 120 A8
70 Reifen Felgen	h= 420/70R28 133A8 14.9R28 128A8 16.9R28 136A8 420/70R30 133 A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 3700-4490 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel Typ T69 e1*79/622*0052
Bemerkungen Z2	Sicherheitskabine Typ C36 e1*79/622*0053
Bemerkungen Z4	18) ww. 3-stufiges Lastschaltgetriebe oder 2-stufiges Synchrongetriebe, mit 2 od. 3 Gruppengetriebe
Bemerkungen Z6	37) in Abweichung Gesamtgenehmigung: Beifahrersitz zugelassen; Lichte Höhe über Sitzfläche 800 mm
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z13	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich