



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HA142
Typengenehmigung erteilt	20000526
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsубart Code	0
04 Marke	HUERLIMANN
04 Typ	XA 655 2WD
05 Typ; Variante/Version	10S80
06 Vorziffer	H10S553WV.... od. H10S553WV.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3287
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	24,75
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Scheiben im Oelbad,auf VA+HA
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse,2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Scheibe im Oelbad,auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	S+L+H
25 Motor Typ	1000.3W2
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3000
28 Leistung kW	40.9
28 Leistung n	2350
29 Md. max Nm	204.6
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7.7013.2/30 Austritt ab/acl
34 Motorkennzeichen	1000.3W2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts hinten seitr. am Motorblock, unter Oelfilter
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2 (wenn Kabine)
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3700
40 Länge bis	4050
41 Breite von	1785
41 Breite bis	2100
42 Höhe von	2760
42 Höhe bis	2825
43 Überhang vorne von	570
43 Überhang vorne bis	920
43 Überhang hinten von	1025
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2105
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1300
47 Spur Achse 1 bis	1700
48 Spur Achse 2 von	1300
48 Spur Achse 2 bis	1800
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2410
52 Leergewicht bis	2730



53 Garantiegewicht von	4080
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2880
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	25000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



<b>66 Gesamtzuggewicht autom</b>	0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech</b>	0.0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0.0
<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	v= 7.50-16 8PR    7.50-20 8PR    7.50-18 8PR    6.50-20 8PR
<b>70 Reifen Felgen</b>	h= 420/70R28 126 A8    13.6R28 123 A8    12.4R32 122 A8    380/70R28 127 A8 420/70R30 134 A8
<b>71 Reifen Felgen</b>	Varianten im Abrollumfangbereich 3700-4490 mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z1</b>	07) Sicherheitsbügel Typ T69 e1*79/622*0052
<b>Bemerkungen Z2</b>	Sicherheitskabine Typ C36 e1*79/622*0053
<b>Bemerkungen Z4</b>	18) ww. 3-stufiges Lastschaltgetriebe oder 2-stufiges Synchrongetriebe, mit 2 od. 3 Gruppengetriebe
<b>Bemerkungen Z6</b>	19) elektronische Geschwindigkeitsregelung auf 30 km/h; keine Plombierung erforderlich