



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HA143
Typengenehmigung erteilt	20000915
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	HUERLIMANN
04 Typ	XT 913
05 Typ; Variante/Version	31S
06 Vorziffer	H31S326WVT.... od. H31S326WVT.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	3287
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger und/oder rechts am Kupplungsgehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	31,95
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Scheiben im Oelbad,auf VA+HA
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse,2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Scheibe im Oelbad,auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	S+L+H
25 Motor Typ	1000.6WT
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6000
28 Leistung kW	97.0
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	492.4
29 Md. max n	1303
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/DGM SA 1686 Austritt ac
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/DGM SA 4069 Austritt acI
34 Motorkennzeichen	1000.6WT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts hinten seidl. am Motorblock, unter Oelfilter
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4590
40 Länge bis	5255
41 Breite von	2250
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2905
42 Höhe bis	3220
43 Überhang vorne von	700
43 Überhang vorne bis	1365
43 Überhang hinten von	1140
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1800
47 Spur Achse 1 bis	1910
48 Spur Achse 2 von	1750
48 Spur Achse 2 bis	1850
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5200
52 Leergewicht bis	5700
53 Garantiegewicht von	0
53 Garantiegewicht bis	8100
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	5300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	31900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 480/65R28 129 A8 540/65R28 137 A8 16.9R30 137 A8 540/65R30 138 A8
70 Reifen Felgen	h= 540/65R38 142 A8 600/65R38 147 A8 20.8R38 153 A8 650/65R38 154 A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 5099-5762 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ C32 e1*77/536*0006 (Plakette hinten an Kabine)
Bemerkungen Z3	18) 3-stufiges Lastschaltgetriebe und 3 oder 4 Gruppen Strasse/Gelände/Kriechgang/ Superkriechgang
Bemerkungen Z5	19) elektronische Geschwindigkeitsregelung auf 30 km/h; keine Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube