



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4HA145   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20000915   |
| gültig für Importdatum bis | 20030630   |
| Erweiterung TG vom:        | 20030407   |
| Erweiterung TG Positionen  | '25/73/74  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 118  |
| 02 Fahrzeugsubart          | Landw.; 40 km/h  |
| 04 Marke                   | HUERLIMANN   |
| 04 Typ                     | XT 913   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 31S  |
| 06 Vorziffer               | H31S326WVT.... / H31S326WVT.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 308  |
| 07 Karosserieform          | Kabine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*74/150-97/54*0018  |
| 10 EFKO-Code               | 3287   |
| 10 Hersteller              | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO                         |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an Lenkstockverschalung  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Vorderachsträger und/oder rechts am Kupplungsgehäuse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch  |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar  |
| 18 Getriebe 1              | m6   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 31,95  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 40   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydraulisch, Scheiben im Oelbad, auf VR+HR                           |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung                           |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Scheibe im Oelbad, auf  |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | Getriebewelle  |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse  |
| 25 Motor Marke                        | SAME   |
| 25 Motor Typ                          | 1000.6WT   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 6000   |
| 28 Leistung kW                        | 97.0   |
| 28 Leistung n                         | 2500   |
| 29 Md. max Nm                         | 492.4  |
| 29 Md. max n                          | 1303   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | a) 1/DGM SA 1686 Austritt ac   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | HS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | b) 1/DGM SA 4069 Austritt acI  |
| 34 Motorkennzeichen                   | 1000.6WT   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, rechts hinten seidl. am Motorblock, unter Oelfilter |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4590         |
| 40 Länge bis               | 5255         |
| 41 Breite von              | 2250         |
| 41 Breite bis              | 2550         |
| 42 Höhe von                | 2905         |
| 42 Höhe bis                | 3220         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1140         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2750         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1800         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1910         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1750         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1850         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 5200  |
| 52 Leergewicht bis            | 5700  |
| 53 Garantiegewicht von        | 0     |
| 53 Garantiegewicht bis        | 8100  |
| 54 Achsgarantie v von         | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis         | 3000  |
| 54 Achsgarantie h von         | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis         | 5300  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 31900 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 3000  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 480/65R28 129A8 540/65R28 137A8 16.9R30 137A8 540/65R30<br>138A8                                   |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 540/65R38 142A8 600/65R38 147A8 20.8R38 153A8 650/65R38<br>154A8                                   |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere Varianten im Abrollumfangbereich 5099-5762mm nach ETRTO                                       |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine Typ C32 e1*77/536*0006 (Plakette hinten an Kabine)                              |
| Bemerkungen Z3                      | 18) 3-stufiges Lastschaltgetriebe und 3 oder 4 Gruppen<br>Strasse/Gelände/Kriechgang/ Superkriechgang |
| Bemerkungen Z5                      | 36) Geschwindigkeitsmesser erforderlich   |
| Bemerkungen Z10                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z11                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube                                   |
| Bemerkungen Z12                     | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen<br>erforderlich                     |