



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HA152
Typengenehmigung erteilt	20030423
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030717
Erweiterung TG Positionen	'75
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	HUERLIMANN
04 Typ	Prince 325 XV
05 Typ; Variante/Version	01S Motor: S3L2-Y162ST
06 Vorziffer	H01S253WTMH.... / H01S253WTMH.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0132
10 EFKO-Code	3287
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	rechts, am Fahrzeug neben Bremspedalen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	29,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR. Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	S3L2-Y162ST
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1318
28 Leistung kW	19.5
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	72.1
29 Md. max n	1650
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0.11.1124.3 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	S3L2-Y162ST
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2890
40 Länge bis	3160
41 Breite von	1280
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1960
42 Höhe bis	2060
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	830
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	820
47 Spur Achse 1 bis	1040
48 Spur Achse 2 von	810
48 Spur Achse 2 bis	1010
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1200
52 Leergewicht bis	1460
53 Garantiegewicht von	2100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	4000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	4000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 6.50/80-12 6PR 23x 8.50-12 4PR 7.00-12 6PR 23x8.50-12 4PR
70 Reifen Felgen	h= 250 /80-18 4PR 33x12.50-15 4PR 11.2R20 111A8 315/75D15 4PR
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 380-465mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel vorn T80 \varnothing 3!5400103 abklappbar; \varnothing 1!0019 abklappbar
Bemerkungen Z2	hinten T77 \varnothing 13!0012 abklappbar
Bemerkungen Z3	Sicherheitskabine CSS5 \varnothing 13!0010
Bemerkungen Z5	18) 3 Geschwindigkeitsstufen
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z12	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt