



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HA158
Typengenehmigung erteilt	20030805
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	HUERLIMANN
04 Typ	H-85
05 Typ; Variante/Version	TT2
06 Vorziffer	8083....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0027
10 EFKO-Code	4468
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Lüfterführungskasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Achslagerbock; mit Fronthydraulik zusätzlich auf Tragrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	aW. v= hydropneumatisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	42,40
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung, Einzelrad-
20 Betriebsbremse Z3	bremse; 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4M1012EC (Code 60T)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3192
28 Leistung kW	63.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	339.0
29 Md. max n	1380
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.46.496.07.0.00 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	BF4M1012EC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4150
40 Länge bis	4267
41 Breite von	2034
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2714
42 Höhe bis	2834
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1120
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2419
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	1930
48 Spur Achse 2 von	1390
48 Spur Achse 2 bis	1880
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4440
52 Leergewicht bis	5660
53 Garantiegewicht von	7050
53 Garantiegewicht bis	7500
54 Achsgarantie v von	2570
54 Achsgarantie v bis	3500
54 Achsgarantie h von	4480
54 Achsgarantie h bis	6000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 14.9R24 126A8 420/70R24 130A8 480/65R24 127A8 380/70R28 127A8 16.9R24 134A8 540/65R24 135A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R34 139A8 480/70R34 143A8 540/65R34 140A8 600/65R34 145A8 16.9R38 141A8 540/65R38 142A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradius 745-810mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	04) gleiches Fahrzeug wie DEUTZ-FAHR Agrottron 85MK3, TG-Nummer CH 4DA1 83
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine S0e1!0073
Bemerkungen Z5	18) Vorschaltgetriebe, Wechsel- und Gruppengetriebe; ww. Kriechganggruppe
Bemerkungen Z7	24) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung
Bemerkungen Z9	36) aW. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich