



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4HA161 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030922 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 20031128 |
| Erweiterung TG Positionen | '06/10 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | HUERLIMANN |
| 04 Typ | XT 115 |
| 05 Typ; Variante/Version | 31S |
| 06 Vorziffer | H31S1.6WVT.... / H31S1.6WVT..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*74/150-2000/25*0018 |
| 10 EFKO-Code | 3287 |
| 10 Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Lenkstockverschalung |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 18 iA 1 | 30,66 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydraulisch, Scheiben im Oelbad, auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen/alle Räder; Einzelrad |
| 20 Betriebsbremse Z3 | -bremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | SAME |
| 25 Motor Typ | 1000.6WT4 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6000 |
| 28 Leistung kW | 84.6 |
| 28 Leistung n | 2500 |
| 29 Md. max Nm | 447.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | a) 1/DGM SA 1686 Austritt ac |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | b) 1/DGM SA 4069 Austritt acl |
| 34 Motorkennzeichen | 1000.6WT4 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, seitlich am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4590 |
| 40 Länge bis | 5170 |
| 41 Breite von | 2250 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2905 |
| 42 Höhe bis | 3220 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1140 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2750 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1800 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1940 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1750 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1850 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5180 |
| 52 Leergewicht bis | 6020 |
| 53 Garantiegewicht von | 0 |
| 53 Garantiegewicht bis | 7500 |
| 54 Achsgarantie v von | 3000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 4700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 32500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 16.9R24 134A8 540/65R24 135A8 14.9R30 129A8 540/65R28 137A8 420/70R30 134A8 480/65R28 129A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 18.4R34 144A8 600/65R34 145A8 18.4R38 146A8 600/65R38 147A8 520/70R38 150A8 540/65R38 142A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 770-820 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine Typ C32 e1*77/536*0006 |
| Bemerkungen Z3 | 18) 3-stufiges Lastschaltgetriebe und 3 oder 4 Gruppen Strasse/Gelände/Kriechgang/Superkriechgang |
| Bemerkungen Z8 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z9 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z10 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |