



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HA163
Typengenehmigung erteilt	20031124
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	118
02 Fahrzeugsart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	HUERLIMANN
04 Typ	XT-85
05 Typ; Variante/Version	23S
06 Vorziffer	H23S854WVT....(.)
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*74/150-2001/3*0027
10 EFKO-Code	3287
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	26,33
18 Getriebe 3	m5



18 iA 3	26,33
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Scheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/alle Räder; Einzelrad
20 Betriebsbremse Z3	-bremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SAME
25 Motor Typ	1000.4WT9
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4000
28 Leistung kW	62.5
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	343.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/DGM SA 1554 Austritt ac
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/DGM SA 4064 Austritt acl
34 Motorkennzeichen	1000.4WT9
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seidl. am Motorblock unter Oelfilter



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4203
40 Länge bis	4873
41 Breite von	0
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2680
42 Höhe bis	3065
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1110
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2373
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	1900
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1910



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4020
52 Leergewicht bis	4400
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	7200
54 Achsgarantie v von	2900
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	3600
54 Achsgarantie h bis	4800
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	31500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 13.6R24 121A8 12.4R28 121A8 420/70R24 130A8 540/65R24 135A8 380/70R28 127A8 340/85R28 127A8
70 Reifen Felgen	h= 18.4R30 142A8 13.6R38 128A8 480/70R34 143A8 540/65R38 142A8 520/70R34 148A8 420/85R38 144A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 720-795 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel \varnothing e13!0053, Sicherheitskabine \varnothing e13!0049, \varnothing e13!0054
Bemerkungen Z3	18) 3-stufiges Lastschaltgetriebe und 3 oder 4 Gruppen Strasse/Gelände/Kriechgang/Superkriechgang
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z10	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z11	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt (sofern vorhanden)