



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HA168
Typengenehmigung erteilt	20031219
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20041220
Erweiterung TG Positionen	'27
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	HUERLIMANN
04 Typ	Prince 50
05 Typ; Variante/Version	05S
06 Vorziffer	H05S474WT.... / H05S474WT.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0050
10 EFKO-Code	3287
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	an Rückwand, hinter Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Achslagerbock
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	29,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR. Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	S4L2-T
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1758
28 Leistung kW	34.6
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	119.4
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0.013.1293.4 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	S4L2-T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben auf Ventil- deckel oder rechts seidl. an Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3086
40 Länge bis	3426
41 Breite von	1570
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2270
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	850
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1746
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	970
47 Spur Achse 1 bis	1200
48 Spur Achse 2 von	820
48 Spur Achse 2 bis	1280
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1420
52 Leergewicht bis	1570
53 Garantiegewicht von	2080
53 Garantiegewicht bis	2400
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	4000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	4000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.00-12 6PR 7.50-16 8PR 475/65D20 4PR 280/70R16 112A8 31x13.50-15 4PR
70 Reifen Felgen	h= 320/70R20 113A8 12.4R24 119A8 320/85R24 122A8 360/70R24 122A8 44x18.00-20 4PR
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 400-515mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel T87 ϕ e13!0035 oder T89 ϕ e13!0048
Bemerkungen Z3	18) 3 Geschwindigkeitsstufen, Wendegruppe
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z10	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt