



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4HA185   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20041014   |
| gültig für Importdatum bis | 20071231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 118  |
| 02 Fahrzeugsart            | Landw.; 40 km/h                                  |
| 04 Marke                   | HUERLIMANN                                       |
| 04 Typ                     | XS-90  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 10N  |
| 06 Vorziffer               | H10N834WVT....                                   |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*74/150-2001/3*0100                           |
| 10 EFKO-Code               | 3287   |
| 10 Hersteller              | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette      | an Kabinenrückwand, hinter Sitz                  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts seitlich am Vorderachsträger              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                    |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                            |
| 18 Getriebe 1              | m5   |
| 18 iA 1                    | 22,95  |
| 18 Getriebe 2              | m4   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 2                               | 22,95   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 40  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydraulisch, Scheiben im Oelbad                                       |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | auf alle Räder; Einzelradbremse                                       |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | 2 Pedale mit Verriegelung   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Mehrscheiben im Oelbad   |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | auf Getriebewelle/HR  |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse   |
| 25 Motor Marke                        | SAME  |
| 25 Motor Typ                          | 1000.4WT6E  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 4000  |
| 28 Leistung kW                        | 63.9  |
| 28 Leistung n                         | 2200  |
| 29 Md. max Nm                         | 336.0   |
| 29 Md. max n                          | 1400  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/DGMSA2301 Austritt ab   |
| 34 Motorkennzeichen                   | 1000.4WT6E  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette unterh. Anlasser eingeschlagen: rechts, vorn seitl. am Block |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3906         |
| 40 Länge bis               | 4366         |
| 41 Breite von              | 0            |
| 41 Breite bis              | 1665         |
| 42 Höhe von                | 2100         |
| 42 Höhe bis                | 2320         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1050         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2056         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 880          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1190         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 845          |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1275         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 2490  |
| 52 Leergewicht bis            | 2800  |
| 53 Garantiegewicht von        | 3560  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 4500  |
| 54 Achsgarantie v von         | 1200  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1800  |
| 54 Achsgarantie h von         | 2360  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 3000  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 18000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 2000  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 6000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 260/70R16 109A8 280/70R18 114A8 6.50-16 8PR 8.25-16 8PR<br>280/60-15.5 8PR 210/80R16 94A8             |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 420/70R24 130A8 340/85R28 127A8 12.4R24 119A8 13.6R28 123A8<br>360/60-24 122A8 320/85R24 122A8        |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 495-515 mm nach ETRTO   |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine C39 $\phi$ e13!0022, C40 $\phi$ e13!0021; Sicherheitsrahmen<br>T85 $\phi$ e13!0029 |
| Bemerkungen Z3                      | 18) 3 Gruppen mit 2 Reduktionen  |
| Bemerkungen Z7                      | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z8                      | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen<br>erforderlich                        |
| Bemerkungen Z9                      | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)                                    |