



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4HA211   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20060504   |
| gültig für Importdatum bis | 20061231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0  |
| 04 Marke                   | HUERLIMANN                                       |
| 04 Typ                     | Prince 45  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 05S  |
| 06 Vorziffer               | H05S414WT.....                                   |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*74/150-2000/25*0050                           |
| 10 EFKO-Code               | 3287   |
| 10 Hersteller              | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette      | an Getriebeabdeckung rechts                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn am Achslagerbock                    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                    |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                            |
| 18 Getriebe 1              | m4   |
| 18 iA 1                    | 29,50  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 30   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf                                    |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Antriebswellen/HR. Einzelradbremse                                     |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | 2 Pedale mit Verriegelung  |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf                                    |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | Antriebswellen/HR  |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse  |
| 25 Motor Marke                        | MITSUBISHI   |
| 25 Motor Typ                          | S4L-Y1T62ST  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 1500   |
| 28 Leistung kW                        | 30.5   |
| 28 Leistung n                         | 3000   |
| 29 Md. max Nm                         | 106.3  |
| 29 Md. max n                          | 2190   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/0.013.1293.4 Austritt ar   |
| 34 Motorkennzeichen                   | S4L-Y1T62ST  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; oben auf Ventil- deckel oder rechts seidl. an Einspritzpumpe |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel           | links+rechts |
| 40 Länge von             | 3086         |
| 40 Länge bis             | 3426         |
| 41 Breite von            | 1470         |
| 41 Breite bis            | 0            |
| 42 Höhe von              | 2270         |
| 42 Höhe bis              | 0            |
| 43 Überhang vorne von    | 0            |
| 43 Überhang vorne bis    | 0            |
| 43 Überhang hinten von   | 850          |
| 43 Überhang hinten bis   | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1746         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von      | 970          |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1120         |
| 48 Spur Achse 2 von      | 820          |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1020         |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0            |
| 52 Leergewicht von       | 1360         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht bis            | 1510 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2080 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2400 |
| 54 Achsgarantie v von         | 680  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1000 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1400 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 4000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 1500 |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 4000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 7.00-12 6PR, 7.50-16 8PR, 475/65D20 4PR, 280/70R16 112A8, 31x13.50-15 4PR         |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 320/70R20 113A8, 12.4R24 119A8, 320/85R24 122A8, 360/70R24 122A8, 44x18.00-20 4PR |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich 400-515mm nach ETRTO                                  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitsbügel T87 $\phi$ e13!0035 oder T89 $\phi$ e13!0048                    |
| Bemerkungen Z3                      | 18) 3 Geschwindigkeitsstufen, Wendegruppe  |
| Bemerkungen Z8                      | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z9                      | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube                     |
| Bemerkungen Z10                     | 118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich       |
| Bemerkungen Z11                     | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ....) bewilligt                                  |