



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

HUERLIMANN XB MAX 85

Typengenehmigungs-Nr.: 4HA213

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4HA213 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070205 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 20120707 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/31/57/59 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 10 EFKO-Code | 3287 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | HUERLIMANN |
| 04 Typ | XB MAX 85 |
| 05 Typ; Variante/Version | 14S |
| 06 Vorziffer | H14S804WVT.... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2003/37-2010/62*0062 |
| 10 Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Lenkstockverschalung |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich an Vorderachsträger |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|----------------------|
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | BF4M2012 (CE56T) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4038 |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 28 Leistung kW | 60.5 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 300 |
| 29 Md. max n | 1300 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/0.014.7971.3 |
| 34 Motorkennzeichen | BF4M2012 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, rechts am Kurbelgehäuse |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 24,31 |

Bremsen

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben/Oelbad, a. alle Räder |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Einzelradbremse, Pedale verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben/Oelbad, auf Getriebe- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | welle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 3995 |
| 40 Länge bis | 4690 |
| 41 Breite von | 1700 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2200 |
| 42 Höhe bis | 2900 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1010 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2310 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1500 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2100 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1500 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2100 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 3530 |
| 52 Leergewicht bis | 3830 |



| | |
|-------------------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht von | 5250 |
| 53 Garantiegewicht bis | 6100 |
| 54 Achsgarantie v von | 2330 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2800 |
| 54 Achsgarantie h von | 2920 |
| 54 Achsgarantie h bis | 3300 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 25000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen



| | |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | v= 320/85R24 122A8, 12.4R24 119A8, 420/65R24 121A8, 380/70R24 125A8, 320/85R28 124A8, 12.4R28 121A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 420/85R30 140A8, 16.9R30 137A8, 540/65R30 138A8, 520/70R30 145A8, 340/85R38 133A8, 13.6R38 128A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 700-750 mm nach ETRTO |

Bemerkungen

| | |
|----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsbügel T79 Sçe13!0070 oder Sicherheitskabine C41 Sçe13!0066 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m5, mit 2- oder 3 Gruppen; ww. elektrohydraulische 2-fach Lastschaltung |
| Bemerkungen Z8 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z9 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|----------------------|
| TG-Code | 4HA213 |
| Marke | HUERLIMANN |
| Typ | XB MAX 85 |
| Leergewicht_von | 3530 |
| Leergewicht_bis | 3830 |
| Garantiegewicht_von | 5250 |
| Garantiegewicht_bis | 6100 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m5 |
| iAchse | '24.31 |
| Vmax_von | 40 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | DEUTZ |
| Motortyp | BF4M2012 (CE56T) |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 4038 |
| Leistung | 60.5 |
| Leistung_bei_n_min | 2300 |
| Drehmoment | 300 |



| | |
|----------------------|-----------------------|
| Drehmoment_bei_n_min | 1300 |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A; vorne ausschaltbar |
| AbgasCode | AGAJ |
| Emissionscode | F02 |
| ET-CO | 1100 |
| ET-THC | 780 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 6490 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 140 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20070205 |
| GeräuschCode | GBAA |
| Fahrgeräusch | 81 |
| Standgeräusch | 81 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2415 |
| Bemerkung | z |