



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HA234
Typengenehmigung erteilt	20090107
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	HUERLIMANN
04 Typ	XM-120
05 Typ; Variante/Version	TT21S 30 km/h
06 Vorziffer	HTT21S204WVT....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	3287
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	rechts an der Verkleidung der Lenksäule; ww. vorne rechts am Lüfterführungskasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Achslagerbock
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydropneumatisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	42,40
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung, Einzelrad-
20 Betriebsbremse Z3	bremse; 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4M2012C (CE93T)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4038
28 Leistung kW	93.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	493.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.46.404.03.0.00 oder ERD02 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	BF4M2012C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts am Kurbelgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4166
40 Länge bis	4342
41 Breite von	2090
41 Breite bis	2461
42 Höhe von	2648
42 Höhe bis	2819
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1120
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2419
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1410
47 Spur Achse 1 bis	1910
48 Spur Achse 2 von	1420
48 Spur Achse 2 bis	1920
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4440
52 Leergewicht bis	5050
53 Garantiegewicht von	6890
53 Garantiegewicht bis	8000
54 Achsgarantie v von	2470
54 Achsgarantie v bis	3800
54 Achsgarantie h von	4420
54 Achsgarantie h bis	6300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 14.9R24 126A8; 380/70R24 125A8; 340/85R28 127A8; 380/70R28 127A8; 16.9R24 134A8; 540/65R24 140A8
70 Reifen Felgen	h= 18.4R34 144A8; 480/70R34 143A8; 420/85R38 144A8; 480/70R38 145A8; 18.4R38 146A8; 600/65R38 153A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 734-825 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine S0e1!0108
Bemerkungen Z3	09/11) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e1*74/150-2001/3*0238 wurde die
Bemerkungen Z4	Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h reduziert; TG abgeleitet von: 4HA2 09
Bemerkungen Z6	18) mech. Stirnradgetriebe, elektro-hydr. geschaltete Vorschaltgruppe und
Bemerkungen Z7	Wechselgetriebe, a.W. Kriechganggruppe
Bemerkungen Z9	19) Vmax.-Reduktion durch elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb
Bemerkungen Z10	der elektronischen Motorsteuerung (nur vom Hersteller und Importeur einstellbar)
Bemerkungen Z12	36) a.W. separate umschaltbare Stand- bzw. Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG



Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*74/150-2001/3*0238 und allfällige Emissionsdaten
Bemerkungen Z19	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Vmax. reduziert auf 30 km/h