



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HA276
Typengenehmigung erteilt	20121004
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	20141230
Erweiterung TG Positionen	'53/57
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	HUERLIMANN
04 Typ	XL 150 T4i
05 Typ; Variante/Version	TT42; A/4
06 Vorziffer	WSX.....LH....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2010/62*0482
10 EFKO-Code	4468
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN
11 Herstellerplakette	rechts an der Verkleidung der Lenksäule; ww. vorne rechts am Lufführungskasten
12 Fahrgestellnummer	rechts vorne am Achslagerbock
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydropneumatisch, ausschaltbar



16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	31,20
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Mehrscheiben/Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR; ww. auf VR+HR;
20 Betriebsbremse Z3	automatische Allradzuschaltung;*
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD6.1L6 (C4ST104)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6057
28 Leistung kW	104.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	626.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/0460.2603
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0.018.3707	
34 Motorkennzeichen	TCD6.1L6	
34 Motorkennzeichen		Plakette; rechts seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	2	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	2	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4289	
40 Länge bis	5436	
41 Breite von	2218	
41 Breite bis	2543	
42 Höhe von	2930	
42 Höhe bis	2980	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	825	
43 Überhang hinten bis	1265	
44 Abstand Achse 1-2 von	2647	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1820
47 Spur Achse 1 bis	2030
48 Spur Achse 2 von	1776
48 Spur Achse 2 bis	1900
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5740
52 Leergewicht bis	6560
53 Garantiegewicht von	8080
53 Garantiegewicht bis	10500
54 Achsgarantie v von	3600
54 Achsgarantie v bis	4200
54 Achsgarantie h von	4480
54 Achsgarantie h bis	7300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	16000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 560/60-22.5 145A8, 380/85R24 131A8, 480/70R24 138A8, 540/65R24 140A8, 270/95R32 136A8, 230/95R32 128A8
70 Reifen Felgen	h= 650/65-30.5 161A8, 420/85R38 144A8, 520/70R38 150A8, 600/65R38 153A8, 300/95R46 148A8, 230/95R48 136A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 800-825mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine TC41 Sçe1!0179
Bemerkungen Z3	18) elektro-hydr. Geschaltete Vorschaltgruppe (L-M-H-S) und Wendegetriebe. a.W. Kriechganggruppe
Bemerkungen Z5	19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung
Bemerkungen Z7	20) *Einzelradbremse verriegelbar
Bemerkungen Z9	36) a.W. separate umschaltbare Stand- bzw. Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG



Bemerkungen Z11

57) 31500-32500 kg

Bemerkungen Z15

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z16

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
