



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4HA290   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20140711   |
| gültig für Importdatum bis | 20140930   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 118  |
| 02 Fahrzeugsbart           | Landw.; 40 km/h                                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1   |
| 04 Marke                   | HUERLIMANN                                       |
| 04 Typ                     | XM.K 100 T4i                                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | 15S; 100T5/HW (7.5T)                             |
| 06 Vorziffer               | ZKD...02W.TH.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 308  |
| 07 Karosserieform          | Kabine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2003/37-2010/62*0294                         |
| 10 EFKO-Code               | 3287   |
| 10 Hersteller              | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an Lenkstockverschalung                  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Vorderachsträger             |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                    |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                            |
| 18 Getriebe 1              | m5   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 26,33                                       |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 40  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Hochdruck, Scheiben/Oelbad, auf      |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Antriebswellen aller Räder; Einzelradbremse |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | verriegelbar                                |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Scheiben/Oelbad, auf Pignon der HR   |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | oder Federspeicher, Scheiben/Oelbad,...     |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                             |
| 25 Motor Marke                        | DEUTZ                                       |
| 25 Motor Typ                          | TCD3.6L4 (C4DT69)                           |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 3621  |
| 28 Leistung kW                        | 69.5  |
| 28 Leistung n                         | 2200  |
| 29 Md. max Nm                         | 397.0                                       |
| 29 Md. max n                          | 1600  |
| 30 Abgasreinigung                     | in HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/CN: 04603236 - SC: 3403702                |
| 34 Motorkennzeichen                   | TCD3.6L4                                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette, rechts an Kurbelgehäuse           |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4130         |
| 40 Länge bis               | 4920         |
| 41 Breite von              | 2065         |
| 41 Breite bis              | 2360         |
| 42 Höhe von                | 2682         |
| 42 Höhe bis                | 2782         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1060         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2370         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1630         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1870         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1620         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1800         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 4500  |
| 52 Leergewicht bis            | 7500  |
| 53 Garantiegewicht von        | 6100  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 7500  |
| 54 Achsgarantie v von         | 2500  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 3000  |
| 54 Achsgarantie h von         | 3600  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 5000  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 31500 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 3000  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 320/85R24 122A8, 12.4R24 119A8, 360/70R24 122A8, 380/85R24 131A8, 360/70R28 125A8, 280/85R28 118A8 |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 420/85R30 140A8, 16.9R30 137A8, 480/70R30 141A8, 420/85R28 142A8, 520/70R34 148A8, 340/85R38 133A8 |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 700-800 mm nach ETRTO  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine Typ C58 OECD 4/1 491 oder C58b OECD 4/1 492                                     |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m5; 2 od. 4 Gruppen (M-V od. R-L-M-V), keine od. 2 od. 3 Stufen (High-Low od. High-Mean-Low)),    |
| Bemerkungen Z4                      | mech. od. hydr. Wendeschaltung; ww. Kriechgänge   |
| Bemerkungen Z6                      | 21) ... auf Antriebswellen der HR   |
| Bemerkungen Z20                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z21                     | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich                        |