



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HA292
Typengenehmigung erteilt	20140711
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	HUERLIMANN
04 Typ	XM.K 120 T4i
05 Typ; Variante/Version	15S; 120T3/HW
06 Vorziffer	ZKD...02W.TH.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2010/62*0294
10 EFKO-Code	3287
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	rechts, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	26,33
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Scheiben/Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen aller Räder; Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben/Oelbad, auf Pignon der HR
21 Hilfsbremse Z2	oder Federspeicher, Scheiben/Oelbad,...
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD3.6L4 (C4DT83)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	83.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	460.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CN: 04603236 - SC: 3403702
34 Motorkennzeichen	TCD3.6L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts an Kurbelgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4130
40 Länge bis	4920
41 Breite von	2065
41 Breite bis	2360
42 Höhe von	2732
42 Höhe bis	2782
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1060
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2370
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1630
47 Spur Achse 1 bis	1870
48 Spur Achse 2 von	1620
48 Spur Achse 2 bis	1800



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4500
52 Leergewicht bis	7500
53 Garantiegewicht von	6100
53 Garantiegewicht bis	7500
54 Achsgarantie v von	2500
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	3600
54 Achsgarantie h bis	5000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	31500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 420/70R24 130A8, 14.9R24 126A8, 340/85R28 125A8, 360/70R28 125A8, 540/65R24 135A8, 280/85R28 118A8
70 Reifen Felgen	h= 480/70R34 143A8, 16.9R34 139A8, 460/85R34 147A8, 520/70R34 148A8, 600/65R34 145A8, 340/85R38 133A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 700-800 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ C58 OECD 4/1 491 oder C58b OECD 4/1 492
Bemerkungen Z3	18) m5; 2 od. 4 Gruppen (M-V od. R-L-M-V), keine od. 2 od. 3 Stufen (High-Low od. High-Mean-Low)),
Bemerkungen Z4	mech. od. hydr. Wendeschaltung; ww. Kriechgänge
Bemerkungen Z6	21) ... auf Antriebswellen der HR
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich