



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HA298
Typengenehmigung erteilt	20150716
gültig für Importdatum bis	20151231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	HUERLIMANN
04 Typ	XE 65
05 Typ; Variante/Version	09PF; 65T2/HW
06 Vorziffer	ZKD...02W..H.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2013/15*0568
10 EFKO-Code	3287
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	links, an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	24,75



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf alle Räder;
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse; 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SAME DEUTZ-FAHR
25 Motor Typ	1000.3WTE3
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3000
28 Leistung kW	45.6
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	244
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0.016.7060.2
34 Motorkennzeichen	1000.3WTE3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	3615
40 Länge bis	3965
41 Breite von	1550
41 Breite bis	2300
42 Höhe von	2300
42 Höhe bis	2650
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1975
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1144
47 Spur Achse 1 bis	1750
48 Spur Achse 2 von	1130
48 Spur Achse 2 bis	1710
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2800
52 Leergewicht bis	4800
53 Garantiegewicht von	3848
53 Garantiegewicht bis	4800
54 Achsgarantie v von	1368
54 Achsgarantie v bis	2200
54 Achsgarantie h von	2480
54 Achsgarantie h bis	3000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	25000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 320/85R20 119A8, 11.2-20 8PR, 280/85R20 112A8, 280/85R24 115A8, 7.5R20 103A8, 11.2R24 114A8
70 Reifen Felgen	h= 420/85R28 139A8, 14.9-28 6PR, 380/85R28 133A8, 420/85R30 140A8, 12.4R28 121A8, 16.9R30 137A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 600-750 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel: Typ T100 OECD 7/S/0 359
Bemerkungen Z3	18) m5 mit 3 Gruppen
Bemerkungen Z5	68) v= 210/95R28 116A8 / h= 160/95R46 117A8
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern erforderlich)