



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HA307
Typengenehmigung erteilt	20150925
gültig für Importdatum bis	20141231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	HUERLIMANN
04 Typ	XB 95 TB
05 Typ; Variante/Version	10F; 95TB/HW
06 Vorziffer	ZKD...02W.TH.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2010/62*0181
10 EFKO-Code	3287
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	links, neben Fahrersitz an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	24,31



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z2	aller Räder,
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SAME
25 Motor Typ	1000.4WTI2E3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4000
28 Leistung kW	70.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	373.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0.016.0249.2
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/0.022.0384.4
34 Motorkennzeichen	1000.4WTI2E3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4185
40 Länge bis	4515
41 Breite von	1920
41 Breite bis	2190
42 Höhe von	2395
42 Höhe bis	2520
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1035
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1020
47 Spur Achse 1 bis	1630
48 Spur Achse 2 von	1149
48 Spur Achse 2 bis	1600
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3280
52 Leergewicht bis	6200
53 Garantiegewicht von	4710
53 Garantiegewicht bis	6200
54 Achsgarantie v von	2120
54 Achsgarantie v bis	2900
54 Achsgarantie h von	2590
54 Achsgarantie h bis	3300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	31500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 300/70R20 110A8 360/70R20 120A8 420/65R20 119A8 380/70R20 122A8 210/95R32 114A8
70 Reifen Felgen	h= 420/70R24 130A8 420/70R28 133A8 480/65R28 129A8 420/70R30 134A8 160/95R46 117A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangsbereich 3749-4550 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel Typ T101 OECD 7/S/0 365 oder T102 OECD 7/S/0 366
Bemerkungen Z3	39) Rückblickspiegel rechts wird vom Importeur zusätzlich angebracht
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z16	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden und erforderlich)