



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4HA334   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180326   |
| gültig für Importdatum bis | 20191231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 118  |
| 02 Fahrzeugsbart           | Landw.; 40 km/h                                    |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1a  |
| 04 Marke                   | HUERLIMANN   |
| 04 Typ                     | XL 130   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 15LS; 126T1/HW                                     |
| 06 Vorziffer               | WSX.....H.....                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 308  |
| 07 Karosserieform          | Kabine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e8*167/2013-2015/504*00032                         |
| 10 EFKO-Code               | 4468   |
| 10 Hersteller              | SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an der Lenksäulenverkleidung               |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne am Achslagerbock                     |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | a.W. v= hydropneumatisch, ausschaltbar             |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                      |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                              |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m5  |
| 18 iA 1                               | 29,78                                       |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 40  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Hochdruck, Mehrscheiben/Oelbad, auf  |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Antriebswellen VR/HR; autom. Allradzuschal- |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | tung; Einzelradbremse verriegelbar          |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad, auf     |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | Antriebswellen HR; hydr. Notlösung          |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                             |
| 25 Motor Marke                        | SAME-DEUTZ-FAHR                             |
| 25 Motor Typ                          | KE4093TA                                    |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 3849  |
| 28 Leistung kW                        | 89.2  |
| 28 Leistung n                         | 2200  |
| 29 Md. max Nm                         | 508.0                                       |
| 29 Md. max n                          | 1600  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/M101492 oder 1/0.023.3080.3               |
| 34 Motorkennzeichen                   | KE4093TA                                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette, seitlich rechts am Motorblock     |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4400         |
| 40 Länge bis               | 5350         |
| 41 Breite von              | 2090         |
| 41 Breite bis              | 2550         |
| 42 Höhe von                | 2863         |
| 42 Höhe bis                | 2938         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1167         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2552         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1720         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2150         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1534         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 2084         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 5224  |
| 52 Leergewicht bis            | 6020  |
| 53 Garantiegewicht von        | 9000  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 4000  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 5600  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 34000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 3500  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 16000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 420/70R24 130A8, 380/85R28 133A8, 480/70R24 136A8, 420/85R24 137A8, 380/70R28 127A8, 540/65R24 149A8 |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 480/70R34 143A8, 460/85R38 149A8, 520/70R34 148A8, 420/85R38 144A8, 480/70R38 145A8, 600/65R34 154A8 |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 750-825 mm nach ETRTO  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine Typ C64 OECD 4/1 794 oder C64s OECD 4/1 795                                       |
| Bemerkungen Z3                      | 19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung                   |
| Bemerkungen Z5                      | 36) a.W. separate umschaltbare Stand-/Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 2009/68 EG     |
| Bemerkungen Z20                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z21                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich  |