



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

HUERLIMANN XL 130

Typengenehmigungs-Nr.: 4HA334

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4HA334
Typengenehmigung erteilt	20180326
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
10 EFKO-Code	4468

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	HUERLIMANN
04 Typ	XL 130
05 Typ; Variante/Version	15LS; 126T1/HW
06 Vorziffer	WSX.....H.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*167/2013-2015/504*00032
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 LAUINGEN
11 Herstellerplakette	rechts, an der Lenksäulenverkleidung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Achslagerbock

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	SAME-DEUTZ-FAHR
25 Motor Typ	KE4093TA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3849



28 Leistung kW	89.2
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	508
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/M101492 oder 1/0.023.3080.3
34 Motorkennzeichen	KE4093TA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, seitlich rechts am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydropneumatisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	29,78
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Mehrscheiben/Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen VR/HR; autom. Allradzuschal-
20 Betriebsbremse Z3	tung; Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen HR; hydr. Notlösung
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4400
40 Länge bis	5350
41 Breite von	2090
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2863
42 Höhe bis	2938
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1167
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2552
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1720
47 Spur Achse 1 bis	2150
48 Spur Achse 2 von	1534
48 Spur Achse 2 bis	2084
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	5224
52 Leergewicht bis	6020
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	34000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	16000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 420/70R24 130A8, 380/85R28 133A8, 480/70R24 136A8, 420/85R24 137A8, 380/70R28 127A8, 540/65R24 149A8
70 Reifen Felgen	h= 480/70R34 143A8, 460/85R38 149A8, 520/70R34 148A8, 420/85R38 144A8, 480/70R38 145A8, 600/65R34 154A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 750-825 mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ C64 OECD 4/1 794 oder C64s OECD 4/1 795
Bemerkungen Z3	19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung
Bemerkungen Z5	36) a.W. separate umschaltbare Stand-/Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 2009/68 EG
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4HA334
Marke	HUERLIMANN
Typ	XL 130
Leergewicht_von	5224
Leergewicht_bis	6020
Garantiegewicht_von	9000
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'29.78
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	SAME-DEUTZ-FAHR
Motortyp	KE4093TA
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D



Hubraum	3849
Leistung	89.2
Leistung_bei_n_min	2200
Drehmoment	508
Drehmoment_bei_n_min	1600
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	ANAD
Emissionscode	F04
ET-CO	0.11
ET-THC	0.01
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.05
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.01
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.17
ZT-THC	0.03
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0.22
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.012
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0



ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20180326
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	80.4
Standgeräusch	80.1
Standgeräusch_bei_n/min	2200