



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4HA362 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180531 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | T2a |
| 04 Marke | HUERLIMANN |
| 04 Typ | Prince 55 |
| 05 Typ; Variante/Version | 05S; A1/H05S474WT |
| 06 Vorziffer | ZKDAJ902..MH..... / ZKDAK802..MH..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e49*167/2013-2016/1788*00003 |
| 10 EFKO-Code | 3287 |
| 10 Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette | hinten, an Rückwand der Kabine oder rechts im Fussraum, an Plattform |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 29,50 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen der HR; Einzelradbremse, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Antriebswellen der HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | MITSUBISHI |
| 25 Motor Typ | S4L2-T |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1758 |
| 28 Leistung kW | 36.8 |
| 28 Leistung n | 3000 |
| 29 Md. max Nm | 124.9 |
| 29 Md. max n | 2400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/0.013.1293.4 |
| 34 Motorkennzeichen | S4L2-T |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; oben auf Ventil- deckel oder rechts seitol. an Einspritzpumpe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3031 |
| 40 Länge bis | 3471 |
| 41 Breite von | 1400 |
| 41 Breite bis | 1570 |
| 42 Höhe von | 2185 |
| 42 Höhe bis | 2290 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 850 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1746 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 970 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1250 |
| 48 Spur Achse 2 von | 820 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1280 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1800 |
| 52 Leergewicht bis | 1820 |
| 53 Garantiegewicht von | 2400 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1400 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 4000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 200/70R16 94B, 31x13.50-15 114B, 280/70R16 112B, 6.50-16 99A8, 27x8.50-15 88B, 260/70R16 109A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 320/70R20 123B, 44x18.00-20 124A8, 360/70R24 122B, 280/85R24 115A8, 13.6-16 102A6, 320/70R24 116A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 453-541 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 05) A1/- Sicherheitskabine: Typ C47 OECD Nr. 7/S/0 238 |
| Bemerkungen Z3 | Zuordnung Gesamtzuggewicht |
| Bemerkungen Z4 | 56) ungebremst / mit Auflaufbremse |
| Bemerkungen Z5 | 66) 2600 / 4000 |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich |