



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4HA367   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180531   |
| gültig für Importdatum bis | 20181231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | T2a  |
| 04 Marke                   | HUERLIMANN   |
| 04 Typ                     | Prince 35  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 05S; C2/H05S354WT  |
| 06 Vorziffer               | ZKDAJ702..MH.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e49*167/2013-2016/1788*00003   |
| 10 EFKO-Code               | 3287   |
| 10 Hersteller              | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO                     |
| 11 Herstellerplakette      | hinten, an Rückwand der Kabine oder rechts im Fussraum, an Plattform |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Vorderachsträger                                 |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch  |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar  |
| 18 Getriebe 1              | m4   |
| 18 iA 1                    | 29,50  |
| 18 Zuordnung 1             | a  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 30  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf                                     |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Antriebswellen der HR; Einzelradbremse,                                 |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | 2 Pedale mit Verriegelung   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf                                     |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | Antriebswellen der HR   |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse   |
| 25 Motor Marke                        | MITSUBISHI  |
| 25 Motor Typ                          | S4L-Y162ST  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-DI   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 1500  |
| 28 Leistung kW                        | 26  |
| 28 Leistung n                         | 3000  |
| 29 Md. max Nm                         | 87  |
| 29 Md. max n                          | 2200  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/0.013.1293.4  |
| 34 Motorkennzeichen                   | S4L-Y162ST  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; oben auf Ventil- deckel oder rechts seitol. an Einspritzpumpe |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3031         |
| 40 Länge bis               | 3471         |
| 41 Breite von              | 1400         |
| 41 Breite bis              | 1570         |
| 42 Höhe von                | 1915         |
| 42 Höhe bis                | 2020         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 850          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1746         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 970          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1250         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 820          |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1280         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1320 |
| 52 Leergewicht bis            | 1340 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2400 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1000 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1400 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 500  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 4000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 200/70R16 94B, 31x13.50-15 114B, 280/70R16 112B, 6.50-16 99A8, 27x8.50-15 88B, 260/70R16 109A8     |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 320/70R20 123B, 44x18.00-20 124A8, 360/70R24 122B, 280/85R24 115A8, 13.6-16 102A6, 320/70R24 116A8 |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 453-541 mm (ETRTO) möglich                                   |
| Bemerkungen Z1                      | 05) C2/- Sicherheitsbügel: Typ T87 OECD Nr. 6/S/0 135/2   |
| Bemerkungen Z3                      | Zuordnung Gesamtzuggewicht  |
| Bemerkungen Z4                      | 56) ungebremst / mit Auflaufbremse  |
| Bemerkungen Z5                      | 66) 2600 / 4000   |
| Bemerkungen Z21                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z22                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich  |
| Bemerkungen Z23                     | 169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt  |